

# Metalna kabelaška uvodnica IP68, 180°C, PG navoj

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM6583

EAN13: -

HS kód: 85444290

## Parametri proizvoda:

Pokriti: IP68

Radna temperatura: -40°C - +180°C

Klasa zapaljivosti: UL94V -2



## Varijante proizvoda:

Nit: PG7-06, PG9-08, PG11-10,  
PG13.5-12

## Opis proizvoda:

Kabelaške uvodnice su potpuno zatvorene i imaju IP68 stupanj zaštite. To znači da su metalne uvodnice otporne na prašinu i zaštićene od kontinuiranog utjecaja uranjanja u vodu. CSS-PG kabelaške uvodnice idealne su za teže uvjete i vanjsku primjenu. Otporne su na sol, alkohol, ulje, mast i uobičajena otapala. Idealne za teške industrijske uvjete. Za upotrebu s neoklopljenim kabelom.

## Materijal:

- **Dijelovi A, C, F** izrađeni su od visokokvalitetnog mesinga s poniklanom površinom
- **Dijelovi B, D** izrađeni od temperaturno otporne silikonske gume

**Razina zaštite:** IP68 – vodootporan tlak do 5 bara

**Radna temperatura:** od -40 °C do +180 °C (kratkotrajno do +200 °C)

**Klasa zapaljivosti:** UL94V-2 – nisko dimljenje, dizajn bez halogena

---

Cijena za 1 komad

Veličina PG	Broj artikla	Promjer kabela (mm)	Promjer navoja C1 (mm)	Duljina navoja C2 (mm)	Veličina A i F ključa (mm)
PG 7	PG7 – 06	2,5 ~ 6	12,5	6	14 / 16
PG 9	PG9 – 08	4 ~ 8	15.2	8	18 / 18
PG 11	PG11 – 10	6 ~ 10	18,6	9	20 / 20
PG 13.5	PG13.5 – 12	7 ~ 12	20.4	9	23 / 22

## Galerija:

