

Zujalica za rupu promjera 19 mm, nehrđajući čelik, IP66

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM4804

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametri proizvoda:

Boja: Srebro

Pokriti: IP66

Montažna rupa: 19 mm

Pozadinsko osvjetljenje: Crvena



Varijante proizvoda:

Napetost: 6 V DC, 12 V, 24 V

Opis proizvoda:

Metalni zujalica s integriranim LED indikatorom u dizajnu s montažnim otvorom od 19 mm i visokom IP66 zaštitom dizajnirana je za pouzdanu akustičnu i optičku signalizaciju u zahtjevnim industrijskim uvjetima. Robusno kućište od nehrđajućeg čelika osigurava visoku mehaničku otpornost i dugi vijek trajanja, dok isprekidani zvučni ton u kombinaciji s LED signalizacijom omogućuje trenutno prepoznavanje upozorenja i radnih stanja.

Tehničke specifikacije

- Radni napon: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (ovisno o odabranoj varijanti)
 - Maksimalna struja: 20 mA
 - Glasnoća zujalice (na udaljenosti od 10 cm): 85 dB
 - Frekvencija tona: 2500 Hz
 - Zvučni signal: isprekidani ton
 - Boja LED diode: crvena
 - Prednji promjer: 22 mm
 - Ukupna duljina: 32 mm
-

- Promjer montažne rupe: 19 mm
- Navoj: M19 × 1
- Težina: 48 g
- Materijal tijela: nehrđajući čelik
- Zaštita: IP66
- Radna temperatura: –25 °C do +80 °C
- Priključci: vijčani priključni blok

Funkcije i značajke

- Kombinacija akustične i optičke signalizacije u jednom elementu
- Potpuno metalni dizajn od nehrđajućeg čelika s visokom izdržljivošću
- Isprekidani zvučni signal za jasan signal upozorenja
- LED indikator za jasnu vizualnu indikaciju statusa
- Visoka zaštita od prašine i snažnih mlazova vode
- Stabilno pričvršćivanje s navojem M19 × 1
- Jednostavna montaža na ploču pomoću rupe Ø 19 mm

Idealno za

- Industrijske razvodne ploče i upravljačke ploče
- Strojevi izloženi vlazi i prljavštini
- Proizvodni i prehrambeni postupci s čestim ispiranjem
- Sustavi automatizacije i upravljanja
- Teške industrijske i vanjske primjene

Sadržaj paketa

- Metalni zujalica s LED indikatorom

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Visoka IP66 zaštita za zahtjevne radne uvjete
- Izdržljiv dizajn od nehrđajućeg čelika s dugim vijekom trajanja
- Pouzdana kombinacija svjetlosne i zvučne signalizacije
- Standardni otvor za montažu Ø 19 mm
- Profesionalna rješenja za industrijsku upotrebu

Galerija:

