

# Zujalica za rupu promjera 22 mm, nehrđajući čelik, IP66

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM5049

EAN13: -

HS kód: 85414100

## Parametri proizvoda:

Boja: Srebro

Pokriti: IP66

Montažna rupa: 22 mm

Pozadinsko osvjetljenje: Crvena



## Varijante proizvoda:

Napetost: 6 V DC, 12 V, 24 V

## Opis proizvoda:

Metalni zujalica s integriranim LED indikatorom u dizajnu s montažnim otvorom od 22 mm i IP66 zaštitom dizajnirana je za pouzdanu akustičnu i optičku signalizaciju u zahtjevnim industrijskim uvjetima. Robusno kućište od nehrđajućeg čelika pruža visoku mehaničku otpornost i dugi vijek trajanja, dok isprekidani zvučni signal zajedno s LED indikacijom pruža jasnu i trenutnu obavijest o statusu uređaja čak i u bučnom radu.

## Tehničke specifikacije

- Radni napon: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (ovisno o odabranoj varijanti)
  - Maksimalna struja: 20 mA
  - Glasnoća zujalice (na udaljenosti od 10 cm): 85 dB
  - Frekvencija tona: 2500 Hz
  - Zvučni signal: isprekidani ton
  - Boja LED diode: crvena
  - Prednji promjer: 25 mm
  - Ukupna duljina: 35 mm
  - Promjer montažne rupe: 22 mm
-

- Navoj: M22 × 1
- Težina: 55 g
- Materijal tijela: nehrđajući čelik
- Zaštita: IP66
- Radna temperatura: –25 °C do +80 °C
- Priklučci: vijčani priključni blok

### Funkcije i značajke

- Kombinacija akustične i optičke signalizacije u jednom elementu
- Potpuno metalni dizajn od nehrđajućeg čelika s visokom mehaničkom otpornošću
- Isprekidani zvučni signal za jasan signal upozorenja
- LED indikator za jasnu i brzu vizualnu indikaciju statusa
- Visoka otpornost na prašinu i jake mlazove vode
- Stabilno pričvršćivanje s navojem M22 × 1
- Jednostavna montaža na ploču pomoću rupe Ø 22 mm

### Idealno za

- Industrijske razvodne ploče i upravljačke ploče
- Strojevi izloženi vlazi, prašini i ispiranju
- Upozorenje i signalizacija kvara
- Sustavi automatizacije i upravljanja
- Teške industrijske i vanjske primjene

### Sadržaj paketa

- Metalni zujalica s LED indikatorom

### Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Visoka IP66 zaštita za zahtjevne radne uvjete
- Izdržljiv dizajn od nehrđajućeg čelika s dugim vijekom trajanja
- Pouzdana svjetlosna i zvučna signalizacija
- Standardni otvor za montažu Ø 22 mm
- Profesionalna rješenja za industrijsku upotrebu

### Galerija:

