

D-SUB konektor DE15 (DB15) 2 reda, ožičen, ženski s vijcima, vijčani tip

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM8586

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametri proizvoda:

Priključak: DB15

Broj pinova: 15-pin

Tip: ženke

Izgradnja: Uvrtanjem

Broj redaka: 2



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Praktični D-SUB DB15 ženski konektor s integriranim vijčanim terminalnim blokom omogućuje brzo i jasno spajanje žica bez potrebe za lemljenjem. Prikladan je za spajanje uređaja s 15-pinskim sučeljem u industrijskim i servisnim primjenama gdje je potrebna jednostavna montaža i mogućnost ponovljenog spajanja.

Tehničke specifikacije

- Vrsta konektora: D-SUB DB15 ženski (utičnica)
- Broj pinova: 15 (2 reda)
- Vrsta priključka: vijčani terminalni blok
- Razmak između redova pinova: 2,84 mm
- Horizontalni razmak pinova u redu: 2,77 mm
- Materijal: metalni konektor + plastični poklopac (ABS)
- Pričvršćivanje: vijci s maticama za fiksni spoj
- Boja: crna
- Dimenzije: 77 × 42 × 20 mm

Funkcije i značajke

- Brzo spajanje bez lemljenja
- Numerirani terminali za jednostavnu identifikaciju pinova
- Plastični poklopac koji se može zaključati za zaštitu priključaka
- Ulaz za kabel i otvor za rasterećenje od naprezanja
- Kompatibilan s uobičajenim muškim D-SUB DB15 konektorima

Idealno za

- Tehnologija upravljanja i automatizacije
- Industrijska primjena i laboratorijska oprema
- Servisne i testne svrhe
- Izrada prototipova i privremeni spojevi bez lemljenja

Sadržaj paketa

- DB15 ženski konektor s vijčanim terminalnim blokom u kućištu
- Vijci za montažu

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Omogućuje spajanje žica bez posebnog alata za lemljenje
- Pojednostavljuje servis i promjene ožičenja zahvaljujući terminalnom bloku
- Poklopac štiti terminale i povećava mehaničku otpornost sklopa

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije sastavljanja provjerite odgovaraju li sučelje (DB15, 2 reda) i raspored pinova vašoj primjeni.
- Skinite izolaciju s žica na odgovarajuću duljinu i čvrsto zategnite terminale kako biste spriječili labavljenje kontakta.
- Nakon spajanja, zatvorite poklopac i osigurajte prolaz kabela tako da se napetost na terminalima ograniči.

Galerija:

