

Napajanje za 1-2 kom. 3 LED diode, 2-7V, 650mA

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM1516

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri proizvoda:

Ulazni napon: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Izlazni napon: 2-7 V DC

Izlazna struja: 650 mA

Pokriti: IP40



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Kompaktno napajanje dizajnirano za LED diode snage od 1 x 3 W do 2 x 3 W. Pruža stabilnu izlaznu struju i štiti LED čipove od preopterećenja i fluktuacija napona. Idealno za male rasvjetne projekte, svjetiljke ili dekorativnu rasvjetu.

Tehničke specifikacije

- **Model:** QH-L01-2X3W
- **Ulazni napon:** AC 85-277V / 50-60Hz
- **Izlazni napon:** DC 2-7V
- **Izlazna struja:** 650 mA \pm 5%
- **Snaga:** 3-6 W
- **Dimenzije:** 40 x 28 x 20 mm
- **Učinkovitost:** \geq 85%
- **Zaštita:** IP40
- **Certifikacija:** CE, FCC

Funkcije i značajke

- Stabilizirana izlazna struja - produžuje vijek trajanja LED dioda.
 - Širok raspon ulaznog napona (85-277 V AC) za univerzalnu upotrebu.
-

- Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i pregrijavanja.
- Kompaktan dizajn prikladan čak i za male svjetiljke.
- Jednostavna instalacija s žicama u bojama – plava i smeđa (AC IN), crvena i crna (DC OUT).

Idealno za

- Napajanje za LED čipove snage 1 W – 3 W (1 – 2 kom. u seriji).
- LED reflektori i dekorativna svjetla.
- DIY projekti, modeliranje i dizajnerske aplikacije.
- Zamjene za oštećene LED upravljačke programe u malim svjetiljkama.

Sadržaj paketa

- 1 x LED upravljački program QH-L01-2X3W – 650 mA

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Pouzdan i stabilan rad LED dioda bez treperenja.
- Male dimenzije omogućuju ugradnju čak i u ograničenim prostorima.
- Univerzalni ulazni napon pogodan za upotrebu diljem svijeta.
- Zaštita od kratkog spoja i prenapona jamči dugi vijek trajanja.
- Izvrstan omjer cijene i performansi za profesionalnu i kućnu upotrebu.

Galerija:

