

# Metalni LED indikator s žicama, za promjer rupe 16 mm, srebrni

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM7678

EAN13: -

HS kód: 85414100



## Parametri proizvoda:

Trenutno: 20 mA

Boja: Srebro

Materijal kućišta: Aluminiij

Pokriti: IP65

Vijek trajanja: 40 000 sati

## Varijante proizvoda:

Napetost: 3-6 V DC, 12-24 V DC,  
110-220 V AC

Boja pozadinskog osvjetljenja: Crvena,  
Zelena, Plava, Žuta boja, Bijela

## Opis proizvoda:

Univerzalni metalni LED indikator promjera 16 mm idealan je za signalizaciju napajanja, rada uređaja ili statusa strujnog kruga. Zahvaljujući širokom rasponu napona i dostupnosti u pet boja (crvena, zelena, žuta, plava, bijela), pronalazi primjenu u industrijskim panelima, strojevima, električnim ormarima i kućnim "uradi sam" projektima.

## Tehničke specifikacije

- **Model:** HYD-L-16
  - **Promjer montažne rupe:** 16 mm
  - **Napon napajanja:** 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (ovisno o varijanti)
  - **Vrsta izvora svjetlosti:** LED
  - **Materijal tijela:** metal (aluminijaska legura)
  - **Boje LED dioda:** crvena, zelena, žuta, plava, bijela
  - **Razina zaštite:** IP65
-

- **Mehanička otpornost:** IK08
- **Vijek trajanja LED diode:** do 40.000 sati
- **Dimenzije:** 21,4 × 23,6 mm
- **Priključak:** žice od 150 mm
- **Radna temperatura:** -25°C do +80°C
- **Težina:** 12 g

#### **Funkcije i značajke**

- Visoka svjetlina i niska potrošnja energije
- Metalno tijelo s visokom mehaničkom otpornošću
- Baza otporna na plamen
- Pogodno za montažu u ploču promjera 16 mm
- Jednostavno spajanje – žice ili vijčani terminali
- Visoka pouzdanost i dugi vijek trajanja
- Dostupno u pet boja za različite svrhe signalizacije

#### **Idealno za**

- Industrijska i laboratorijska oprema
- Upravljačke ploče i razvodne ploče
- Strojevi, alati, tokarilice i CNC
- DIY projekti, elektroničke konstrukcije
- Automatizacija i mjerna tehnologija

#### **Sadržaj paketa**

- 1× metalno signalno svjetlo HYD-L-16 (boja prema odabranoj varijanti)
- 1× matica za montažu
- 1× brtveni prsten (O-prsten)

#### **Zašto odabrati ovaj proizvod?**

- Univerzalni raspon napajanja 3–220 V AC/DC
- IP65 zaštita za korištenje čak i u teškim uvjetima
- Izdržljiva metalna konstrukcija s dugim vijekom trajanja
- Dostupnost više opcija boja za jasnu signalizaciju
- Jednostavna instalacija, kompaktne dimenzije i elegantan izgled

#### **Galerija:**

---

