

LED metalna indikatorska lampica na vijak, za promjer rupe 19 mm, srebrna

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM6127

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametri proizvoda:

Trenutno: 20 mA

Boja: Srebro

Pokriti: IP65

Vijek trajanja: 40 000 sati

Montažna rupa: 19 mm

IC pokrivenost: IK08



Varijante proizvoda:

Napetost: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Boja pozadinskog osvjetljenja: Crvena,
Zelena, Plava, Žuta boja, Bijela

Opis proizvoda:

Visokokvalitetni metalni LED indikator HYD-L-19 s promjerom montaže od 19 mm dizajniran je za pouzdanu vizualnu signalizaciju napajanja, rada ili kvara opreme. Nudi širok raspon napona, pet opcija boja (žuta, plava, crvena, zelena, bijela) i izdržljivo metalno kućište s IP67 zaštitom - idealno za industrijske panele, razvodne ploče, mjerne instrumente i kućne elektroničke projekte.

Tehničke specifikacije

- **Model:** HYD-L-19
 - **Promjer montažne rupe:** 19 mm
 - **Navoj kućišta:** M19×1
-

- **Napon napajanja:** 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (ovisno o varijanti)
- **Vrsta izvora svjetlosti:** LED
- **Boje LED dioda:** žuta, plava, crvena, zelena, bijela
- **Svjetlina:**
 - Crvena: 900-1200 mcd
 - Zelena: 1600-2200 mcd
 - Žuta: 1300-1800 mcd
 - Plava: 1000-1600 mcd
 - Bijela: 2000-2500 mcd
- **Nazivna struja LED diode:** 10-20 mA (ovisno o naponu)
- **Materijal tijela:** metalna legura s kromiranom završnom obradom
- **Vrsta priključka:** žice ili vijčani terminali
- **Razina zaštite:** IP65
- **Mehanička otpornost:** IK08 - povećana otpornost na udarce
- **Vijek trajanja LED diode:** do 40.000 sati
- **Dimenzije tijela:** 25 × 24 mm
- **Duljina žice:** cca. 150 mm
- **Radna temperatura:** -20°C do +55°C
- **Težina:** 19 g

Funkcije i značajke

- Montaža u rupu promjera 19 mm pomoću matice
- Visoka svjetlina i dugi vijek trajanja LED dioda
- Vatrootporna baza i izdržljiva brtva jamče IP65 zaštitu
- Elegantno metalno kućište s visokom mehaničkom otpornošću
- Dostupnost pet varijanti boja za različite signalizacijske svrhe
- Jednostavna instalacija i univerzalna upotreba u AC i DC strujnim krugovima

Idealno za

- Industrijske upravljačke ploče i razvodne ploče
- Automatizacija i CNC sustavi
- Laboratorijska i ispitna oprema
- DIY elektronički projekti i izrada modela
- Signalna snaga ili radni status uređaja

Sadržaj paketa

- 1× metalna LED indikatorska lampica HYD-L-19 (boja prema odabranoj varijanti)
- 1× matica za montažu
- 1× brtveni O-prsten za vodootpornu montažu

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Otvor za montažu od 19 mm - jednostavna ugradnja u većinu panela
-

- IP65 zaštita i IK08 otpornost za pouzdan rad u teškim uvjetima
- Univerzalni raspon napajanja (3-220 V AC/DC)
- Izdržljiva metalna konstrukcija s dugim vijekom trajanja
- Dostupnost pet opcija boja
- Estetski izgled, kompaktne dimenzije i profesionalna izrada

Galerija:

