

# LED metalna indikatorska lampica na vijak, za promjer rupe 16 mm, srebrna

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM3123

EAN13: -

HS kód: 85414100



## Parametri proizvoda:

Trenutno: 20 mA

Boja: Srebro

Pokriti: IP65

Vijek trajanja: 40 000 sati

Montažna rupa: 16 mm

IC pokrivenost: IK08

## Varijante proizvoda:

Napetost: 3-6 V DC, 12-24 V DC,  
110-220 V AC

Boja pozadinskog osvjetljenja: Crvena,  
Zelena, Plava, Žuta boja, Bijela

## Opis proizvoda:

Kompaktni metalni LED indikator HYD-L-16 s promjerom montaže od 16 mm idealan je za vizualnu signalizaciju napajanja, rada ili stanja greške uređaja. Dostupan je u pet varijanti boja (žuta, plava, crvena, zelena, bijela) i zahvaljujući svojoj izdržljivoj metalnoj konstrukciji s IP67 zaštitom, prikladan je i za zahtjevne industrijske primjene. Nudi pouzdan rad, dugi vijek trajanja i elegantan dizajn za upravljačke ploče, razvodne ploče i DIY projekte.

## Tehničke specifikacije

- **Model:** HYD-L-16
  - **Promjer montažne rupe:** 16 mm
-

- **Navoj kućišta:** M16×1
- **Napon napajanja:** 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (ovisno o varijanti)
- **Vrsta izvora svjetlosti:** LED
- **Boje LED dioda:** žuta, plava, crvena, zelena, bijela
- **Svjetlina:**
  - Crvena: 800-1000 mcd
  - Zelena: 1500-2000 mcd
  - Žuta: 1200-1600 mcd
  - Plava: 900-1500 mcd
  - Bijela: 1800-2200 mcd
- **Nazivna struja LED diode:** maks. 20 mA
- **Materijal tijela:** aluminijska legura s kromiranom završnom obradom
- **Vrsta priključka:** žice ili vijčani terminali
- **Razina zaštite:** IP65
- **Mehanička otpornost:** IK08 - otpornost na udarce
- **Vijek trajanja LED diode:** do 40.000 sati
- **Dimenzije tijela:** 21,2 × 23,6 mm
- **Radna temperatura:** -20°C do +55°C
- **Težina:** 18 g

#### Funkcije i značajke

- Montaža u otvor promjera 16 mm pomoću priložene matice
- Visoka svjetlina uz nisku potrošnju energije
- Metalno tijelo s nezapaljivom bazom osigurava sigurnost i stabilnost
- Izdržljiva O-prsten brtva osigurava vodootpornost IP65
- Pet boja dostupnih za različite svrhe signalizacije
- Pogodno za istosmjerne i izmjenične napone
- Dugi vijek trajanja i rad bez održavanja

#### Idealno za

- Industrijske upravljačke ploče i razvodne ploče
- Laboratorijska oprema i mjerni instrumenti
- Tehnologija automatizacije i CNC strojevi
- DIY elektronički projekti
- Indikacija napajanja ili statusa uređaja

#### Sadržaj paketa

- 1x metalni LED indikator HYD-L-16
- 1x matica za montažu
- 1x brtveni O-prsten

#### Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Kompaktne dimenzije i promjer montaže od 16 mm
-

- Razina zaštite IP65 i mehanička otpornost IK08
- Univerzalni raspon napajanja 3-220 V AC/DC (ovisno o odabranoj varijanti)
- Izdržljiva metalna konstrukcija s dugim vijekom trajanja
- Elegantan dizajn i jednostavna instalacija
- Dostupno u pet boja za jasnu signalizaciju

## Galerija:

