

LED stropna svjetiljka za gipsane ploče, okrugla, 9W, 120°

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM4664

EAN13: -

HS kód: 85395200

Parametri proizvoda:

Kut svjetlosnog snopa: 120-130°

Svjetlost: 700 lm

LED vrsta: 2835 SMD

Napetost: 220-240 V AC

CRI: 80

Pokriti: IP22



Varijante proizvoda:

Boja svjetla: Topla bijela (3000-3500K),
Prirodno bijela (4000-4500K), Hladno
bijela (6000-6500K)

Opis proizvoda:

Moderna ultra tanka LED downlight svjetiljka snage 9 W idealno je rješenje za osvjetljavanje ureda, domova i poslovnih prostora. Zahvaljujući elegantnom dizajnu i niskoj visini montaže, lako se ugrađuje u gipsane stropove. Nudi tri opcije boja svjetla - **toplo bijelu, neutralno bijelu i hladno bijelu** - za maksimalnu prilagodbu vašim potrebama.

Tehničke specifikacije

- **Snaga:** 9W
 - **Napajanje:** AC 220V ($\pm 10\%$)
 - **Svjetlosni tok:** 700 lm
 - **Učinkovitost:** 80 lm/W
 - **Kut osvjetljenja:** 120°
 - **Temperatura boje (CCT):** 3000 K / 4000 K / 6000 K
 - **CRI (Ra):** ≥ 80
-

- **Materijal tijela:** aluminij
- **Promjer montažne rupe:** 70–75 mm
- **Vanjski promjer:** 82 mm
- **Visina lampe:** 20 mm
- **Vijek trajanja:** do 30.000 sati
- **Zaštita:** IP33 (pogodno za unutarnju upotrebu)
- **Radna temperatura:** -25 do +45 °C
- **Težina:** 0,2 kg

Funkcije i značajke

- Ultra tanki dizajn prikladan za niske stropove i ograničene prostore.
- LED tehnologija koja štedi energiju s dugim vijekom trajanja.
- Ravnomjerno svjetlo bez odsjaja zahvaljujući difuznom panelu.
- Bez treperenja i bez održavanja.
- Jednostavna montaža pomoću opružnih kopči.

Idealno za

- Stanovi, uredi, hodnici i kuhinje.
- Trgovine, hoteli, restorani i recepcije.
- Ugradnja u gipsane ploče ili rastezljive stropove.

Sadržaj paketa

- 1× LED stropna svjetiljka 9 W

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Elegantni minimalistički dizajn s niskim profilom.
- Visoka učinkovitost i ušteda energije u usporedbi s tradicionalnim žaruljama.
- Dugi vijek trajanja do 30.000 sati.
- Siguran rad zahvaljujući visokokvalitetnom aluminijskom kućištu i stabilnom pogonitelju.
- Dostupno u različitim temperaturama svjetla - toploj, neutralnoj i hladnoj bijeloj.

Galerija:

