

Napajanje za 1-2 komada 3W LED, 2-7V, 600mA, IP67

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM4809

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri proizvoda:

Ulazni napon: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Izlazni napon: 2-7 V DC

Izlazna struja: 600 mA

Izlazna snaga: 3 W

Pokriti: IP67



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Kompaktno napajanje (LED driver) dizajnirano za napajanje 1 do 2 snažne LED diode od 3 W. Pruža stabilnu konstantnu struju od 600 mA i, zahvaljujući širokom rasponu ulaznog napona, prikladno je za univerzalnu upotrebu u projektima rasvjete. Metalno kućište osigurava bolje odvođenje topline i dulji vijek trajanja uređaja.

Tehničke specifikacije

- Ulazni napon: AC 85-277V / 50-60Hz
- Izlazni napon: DC 2-7V
- Izlazna struja: 600 mA ($\pm 5\%$)
- Snaga: 3-6 W (1-2 x 3 W LED diode)
- Materijal kućišta: aluminijsko kućište
- Dimenzije: 60 x 25 x 20 mm
- Učinkovitost: >85%
- Zaštita: IP67 - otporna na vodu i prašinu
- Vrsta veze:
 - AC ulaz - smeđi (L), plavi (N)
 - DC izlaz - crveni (+), bijeli (-)

Funkcije i značajke

- Konstantni izlaz struje – štiti LED diode od preopterećenja
- Visoka učinkovitost i stabilan rad bez treperenja
- Širok raspon ulaznog napona za upotrebu diljem svijeta
- Zaštita od kratkog spoja i pregrijavanja
- Kompaktne dimenzije i mala težina
- Izdržljivo metalno kućište za bolje hlađenje

Idealno za

- Napajanje za 1-2 kom 3W LED dioda ili modula
- Ugradbene ili stropne LED svjetiljke
- Reklamna i dekorativna rasvjeta
- Rasvjeta vitrina, izloga i malih izložbi

Sadržaj paketa

- 1 × LED upravljački program 1-2×3W 600 mA u metalnom kućištu

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Stabilan i siguran rad LED rasvjete
- Visokokvalitetno aluminijsko kućište s vodootpornom konstrukcijom (IP67)
- Univerzalna upotreba zahvaljujući širokom ulaznom rasponu AC85-277 V
- Idealan izbor za male i profesionalne LED instalacije

Galerija:

