

Ventilator s cijevi 120x120x32mm, EC, 80-240 V AC

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM5924

EAN13: -

HS kód: 84145935

Parametri proizvoda:

Napetost: 110-240 V AC

Veličina: 120x120 mm

Potrošnja energije: 4 W

Priključak: Bez priključka

Frekvencija: 50-60 Hz

Pokriti: IP20

Vijek trajanja: 50 000 sati

Ležajevi: Lopte



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Visokoučinkoviti ventilator s EC motorom bez četkica i integriranom izlaznom cijevi za ciljano usisavanje zraka. Dizajn je namijenjen primjenama gdje je potrebno usmjeriti protok zraka u cijev, kanal ili određeni prostor. Ventilator je dizajniran za kontinuirani rad u industrijskoj, tehničkoj i elektroničkoj opremi.

Tehničke specifikacije

- Vrsta ventilatora: puhalo s izlaznom cijevi
 - Motor: EC bez četkica
 - Napon napajanja: 80-240V AC
 - Frekvencija: 50/60Hz
 - Potrošnja energije: 4 W
 - Brzina: 2200 o/min ($\pm 10\%$)
 - Protok zraka: 24,6 CFM
 - Statički tlak: 0,62 in H₂O
-

- Razina buke: 42 dBA
- Ležajevi: Dvostruki kuglični ležaj
- Vijek trajanja: 50.000 sati na 25°C
- Dimenzije tijela: 120 × 120 × 32 mm
- Vanjski promjer cijevi: 32,5 mm
- Priključak: 2 žice
- Duljina kabela za napajanje: 300 mm
- Materijal kućišta: plastika otporna na toplinu
- Težina: 213 g
- Zaštita: IP20

Funkcije i značajke

- Integrirana izlazna cijev za usmjereno usisavanje zraka
- EC motor s visokom učinkovitošću i niskom potrošnjom
- Dvostruki kuglični ležajevi za dugi vijek trajanja
- Stabilna brzina tijekom fluktuacija napona
- Pogodno za trajni i kontinuirani rad
- Kompaktni dizajn s visokim statičkim tlakom

Idealno za

- Razvodne ploče i električni ormari
- Inverteri i napajanja
- Poslužitelji i mrežni uređaji
- Sustavi za hlađenje i ventilaciju
- Grijači, kontroleri i industrijska elektronika
- Oprema koja zahtijeva ciljano usisavanje vrućeg zraka

Sadržaj paketa

- 1× EC ventilator 120×120×32 mm s izlaznom cijevi

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Usmjereni protok zraka zahvaljujući izlaznoj cijevi
- Dug vijek trajanja i minimalno održavanje
- Visoka pouzdanost u kontinuiranom radu
- Širok raspon napona napajanja 110-240 V AC
- Kompaktne dimenzije prikladne čak i za skućene prostore

Galerija:

