

LED žarulja BA15S 6 V DC bijela, 30xSMD 2835

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM9319

EAN13: -

HS kód: 85395200

Parametri proizvoda:

Boja svjetla: Bijela

Kut svjetlosnog snopa: 360°

Svjetlost: 450-500 lm

Utičnica: BA15S

Trenutno: 0,4 A

LED vrsta: 2835 SMD

Napetost: 6 V DC

Broj LED dioda: 30

Pokriti: IP22

Vijek trajanja: 50 000 sati



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

LED žarulja s grlom BA15S namijenjena je kao zamjena za žarulju s jednom niti u 6 V DC električnim sustavima. Pogodna je za upotrebu u oldtimer vozilima, posebno za pozicijska svjetla. Za pravilan rad potrebno je negativno uzemljenje.

Tehničke specifikacije

- Baza: BA15S
 - Napajanje: 6V DC
 - Boja svjetla: bijela
 - Broj LED dioda: 30
 - Vrsta LED diode: SMD
 - Kut snopa: 360°
 - Svjetlosni intenzitet: 450-500 lm
-

- Struja: 0,4 A
- Zaštita: IP22
- Vijek trajanja: 50.000 sati
- Dizajnirano za izvore svjetlosti s jednom niti
- Zahtjev za spajanje vozila: negativno uzemljenje

Funkcije i značajke

- Zamjena za klasičnu žarulju s grlom BA15S u 6 V DC sustavima.
- Svjetlost se emitira na širokom području zahvaljujući rasporedu LED dioda po obodu i na prednjoj strani.
- Dizajn LED dioda bez filamenta povećava otpornost na udarce i često prebacivanje.
- Manja potrošnja struje u usporedbi s klasičnim žaruljama istog grla.
- Pogodno za vozila kod kojih klasične žarulje često pucaju.

Idealno za

- Povijesna vozila s naponom u vozilu od 6 V istosmjerne struje
- Bočna svjetla
- Pozicijska svjetla
- Osobni automobili, kombiji i motocikli sa sustavom od 6 V istosmjerne struje i negativnim uzemljenjem

Sadržaj paketa

- 1 kom LED žarulja BA15S 6 V DC bijela

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Odgovara BA15S podnožju, a napon je 6 V DC.
- Dizajniran je za jednožilne primjene u vozilima.
- Nudi široki kut osvjetljenja od 360°.
- Pogodan je za instalacije gdje je potrebna bijela svjetlost i niska potrošnja struje.
- Poštuje specifične zahtjeve starijih vozila s minus okvirom.

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije ugradnje provjerite sukladnost BA15S utičnice i napona napajanja od 6 V DC.
- Dizajnirano za vozila s negativnim uzemljenjem. Ako je polaritet drugačiji, žarulja neće ispravno raditi.
- Prije zamjene, isključite napajanje i pustite da se originalni izvor svjetla ohladi.
- Nakon ugradnje provjerite ispravnost funkcije svjetiljke i mehaničko prianjanje u podnožje.

Sigurnosna obavijest

- Nepravilan polaritet spajanja ili korištenje u drugom naponskom sustavu može oštetiti žarulju ili električni sustav vozila.
- Proizvod koristite samo u električnom sustavu od 6 V istosmjerne struje.
- Ne instalirajte u oštećenu ili korodiranu utičnicu.
- Izbjegavajte kratki spoj kontakata tijekom montaže.

Galerija:

