

Napajanje za DIN šinu 12V, 7.1A - 85W

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM4330

EAN13: -

HS kód: 85044090



Parametri proizvoda:

Ulazni napon: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Izlazni napon: 12 V DC

Izlazna struja: 7,1 A

Izvođenje: 85 W

Pokriti: IP22

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Kompaktni AMPUL HDR-100-12 preklopni napajač dizajniran je za montažu na DIN šinu i osigurava stabilan izlazni napon od 12 V DC pri struji do 7,1 A. Napajač je prikladan za industrijske razvodne ploče, automatizaciju, upravljačke sustave, LED primjene i druge uređaje koji zahtijevaju pouzdano i sigurno napajanje.

Tehničke specifikacije

- Ulazni napon: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Ulazna struja: maks. 3 A
- Izlazni napon: 12V DC
- Izlazna struja: 7,1 A
- Maksimalna snaga: 85 W
- Učinkovitost: 85%
- Faktor snage ($\cos \varphi$): 0,45
- Zaštita: IP22
- Vrsta napajanja: preklopno, industrijsko
- Hlađenje: pasivno (prirodna ventilacija)
- Montaža: DIN šina TS35

- Dimenzije: 70 × 90 × 54,5 mm
- Težina: 230 g
- Radna temperatura: 0 °C do +40 °C

Funkcije i značajke

- Stabilan izlazni napon 12 V DC
- Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i prenapona
- Visoka operativna pouzdanost
- Kompaktne dimenzije prikladne za manje ormariće
- Rad bez održavanja i ventilatora
- Vijčani terminali

Idealno za

- Napajanje za PLC i upravljačke module
- Industrijske i stambene razvodne ploče
- LED trake i LED moduli 12 V
- Senzori, releji i elementi automatizacije
- Tehnička i industrijska oprema

Sadržaj paketa

- Napajanje AMPUL HDR-100-12

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Provjeren model s kvalitetnom izradom
- Stabilna snaga od 85 W s kompaktnim dimenzijama
- Siguran rad zahvaljujući integriranim zaštitama
- Jednostavna instalacija na DIN šinu
- Pogodno za profesionalnu i poluprofesionalnu upotrebu

Galerija:

