

# Dodirni LED prigušivač DIM-1-B, 12-24 V DC, 6A - crni

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM5187

EAN13: -

HS kód: 94059900



## Parametri proizvoda:

Napetost: 12-24 V DC

Izlazna struja: 6 A

Priključak: 5,5x2,1 mm

Pokriti: IP20

Pozadinsko osvetljenje: Plava

## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

DIM-1-B dodirni LED prigušivač u crnoj boji je elegantan upravljački element za glatku regulaciju svjetline LED traka i LED rasvjetnih tijela napajanih s 12 V ili 24 V DC. Kratkim dodirom se svjetlo pali ili gasi, dugim držanjem se svjetlina podešava u rasponu od 5-100%. Zahvaljujući ugradbenoj montaži i diskretnom prstenu s pozadinskim osvetljenjem, idealan je izbor za moderne interijere, namještaj i arhitektonsku rasvjetu.

## Tehničke specifikacije

- Model: DIM-1-B
  - Vrsta uređaja: Dodirni LED prigušivač
  - Napon napajanja: DC 12-24 V
  - Maksimalna izlazna struja: 6 A
  - Maksimalna snaga: 72 W pri 12 V / 144 W pri 24 V
  - Broj kanala: 1
  - Vrsta upravljanja: PWM
  - Upravljanje: Kapacitivno dodirno
  - Pozadinsko osvetljenje: plavo
  - Funkcija: UKLJUČENO/ISKLJUČENO i kontrola svjetline
-

- Priključci: DC priključak 5,5 × 2,1 mm (ulaz i izlaz)
- Promjer montažne rupe: 16 mm
- Promjer prednjeg gumba: 17,8 mm
- Duljina kabela: 185 mm
- Materijal: Metalno tijelo s crnom završnom obradom
- Stupanj zaštite: IP20
- Težina: 25 g
- Certifikacija: CE, RoHS

### Funkcije i značajke

- Kratki dodir za uključivanje ili isključivanje osvjetljenja
- Dugi dodir za glatko zatamnjivanje LED traka
- Raspon kontrole svjetline 5-100%
- Osvijetljeni prsten na dodir za jednostavnu navigaciju u mraku
- Memorija zadnje postavljene razine svjetline
- Ugradna montaža u namještaj ili ploču
- Tihi rad bez mehaničkih dijelova

### Idealno za

- LED trake u kuhinjskim elementima
- Rasvjeta namještaja i polica
- Vitrine i police
- Rasvjeta za spavaću sobu i noć
- Dizajn i arhitektonske LED instalacije

### Sadržaj paketa

- 1× dodirni LED prigušivač DIM-1-B (crni)

### Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Elegantni dizajn crnog metala
- Visoka nosivost do 6 A
- Kompatibilno s LED sustavima od 12 V i 24 V
- Jednostavno spajanje pomoću DC konektora
- Moderan i udoban način upravljanja LED rasvjetom

### Galerija:



