

Vodootporna butil traka od aluminijske folije, 50 mm, 5 m

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM1690

EAN13: -

HS kód: 39191080



Parametri proizvoda:

Duljina: 5 m

Širina: 50 mm

Boja: Srebro

Varijante proizvoda:

Debljina: 0,5 mm, 1,0 mm

Opis proizvoda:

Vodootporna butilna traka obložena aluminijskom folijom namijenjena je za brtvljenje spojeva, pukotina i prodora gdje je potrebna kombinacija prijanjanja, fleksibilnosti i zaštite površine. Butilni sloj prilagođava se neravninama podloge, a aluminijska folija povećava otpornost površine na mehanička naprezanja i vlagu. Traka je prikladna za opće građevinske primjene i popravke gdje je potrebno brzo i čisto brtvljenje bez upotrebe mokrih brtvila.

Tehničke specifikacije

- Vrsta: butilna brtvena traka s aluminijskom folijom
- Materijal: butil (brtveni sloj) + aluminijska folija (pokrivni sloj)
- Opcije debljine: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
- Karakteristike: vodootpornost, otpornost na visoke temperature, visoka adhezija
- Skladištenje: hladno i suho
- Vrijeme skladištenja: do 3 godine

Funkcije i značajke

- Vodootporno brtvljenje spojeva i pukotina uz pravilnu pripremu
-

podloge i pritisak

- Aluminijska folija kao zaštitni sloj koji povećava otpornost površine na abraziju i ogrebotine
- Fleksibilan dizajn omogućuje prilagodbu uobičajenim neravninama podloge
- Visoka adhezija na mnoge uobičajene građevinske materijale
- Pogodno za primjene gdje je potrebna otpornost na vlagu i vremenske uvjete

Idealno za

- Brtvljenje pukotina i spojeva u građevinskim konstrukcijama
- Popravci i brtvljenje oko detalja prozora i konstrukcijskih spojeva
- Brtvljenje prodora i spojeva oko cijevi i limenih elemenata
- Nanošenje na podloge poput betona, keramičkih pločica, stakla i drugih uobičajenih površina ovisno o kompatibilnosti s podlogom

Sadržaj paketa

- 1x rola butil trake s aluminijskom folijom (debljina prema odabranoj varijanti)

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Kombinacija brtvenog sloja od butila i aluminijske folije za istovremeno brtvljenje i mehaničku zaštitu površine
- Mogućnost odabira debljine prema potrebnom stupnju ispunjenosti spojeva i mehaničkoj otpornosti
- Prikladno rješenje za brze popravke bez tehnoloških prekida tipičnih za stvrđnjavanje brtvila
- Praktična upotreba u zatvorenom i na otvorenom prostoru kada je podloga pravilno pripremljena

Upute za instalaciju i uporabu

- Podloga mora biti čvrsta, suha, čista i odmašćena; labavi slojevi moraju se ukloniti
- Nanesite traku s dovoljnim preklapanjem preko spoja ili pukotine i ravnomjerno pritisnite po cijelom području.
- Za zamršene detalje, postupno oblikujte traku i izbjegavajte stvaranje zračnih džepova.
- Prije upotrebe na velikoj površini, preporučujemo provjeru prijanjanja na određenoj podlozi provođenjem probnog nanošenja.

Galerija:

