

Ulazni mrežni filter s IEC C14 i CW2C prekidačem, dvostrukim osiguračem, crvenim prekidačem, 250 VAC

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM5466

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri proizvoda:

Nazivni napon: 115/250 V AC

Priključak: Faston 6,3 mm

Frekvencija: 50-60 Hz

Radna temperatura: -25°C - +85°C



Varijante proizvoda:

Maks. strujni vrh: 3 A, 6 A, 10 A

Opis proizvoda:

Modul za ulaz mreže za montažu na ploču koji kombinira IEC C14 ulaz, EMI filter i osvijetljenu sklopku. Varijanta CW2C-10A-T(F2) namijenjena je za ulaz napajanja uređaja gdje je potrebno suzbijanje smetnji na mreži i integrirana zaštita pomoću dvostrukog osigurača (F2). Instalacija je dizajnirana za montažni otvor u ploči.

Tehničke specifikacije

- Model: CW2C
- Vrsta: Filter napajanja tipa IEC utičnice (EMI filter mrežnog ulaza s IEC utičnicom)
- Nazivni napon: 115/250 VAC
- Nazivna struja: 3A, 6A, 10A (ovisno o varijanti)
- Prebacivanje: crveno s pozadinskim osvjetljenjem
- Radna frekvencija: 50/60Hz
- Zaštita: dvostruka zaštita osiguračem (F2)
- Vrsta ulaza: IEC C14

- Priključak: jednofazni
- Struja curenja: 0,5 mA
- Radna temperatura: -25 do +85 °C
- Klimatska kategorija: 25/085/21
- Materijal/dizajn: kućište s poniklanom površinom
- Dimenzije (prema dokumentima): 66 × 52 × 58 mm
- Certifikacija (prema dokumentima): CE, RoHS
- Montaža: montaža u montažni otvor na ploči

Funkcije i značajke

- Integrirani EMI filter za smanjenje visokofrekventnih smetnji na ulazu napajanja uređaja
- IEC C14 ulazni konektor i prekidač u jednom modulu
- Dvostruka zaštita osiguračem (F2) za zaštitu grane napajanja prema dizajnu uređaja
- Pogodno za standardne mrežne primjene 115/250VAC pri 50/60Hz
- Montaža na ploču za brzu ugradnju u ormarić s opremom

Idealno za

- Ulazna snaga za industrijsku i laboratorijsku opremu
- Ulazna snaga za mjerne uređaje i upravljačke jedinice
- Oprema koja zahtijeva kombinaciju IEC kabela za napajanje, prekidača i glavnog EMI filtera
- Primjena u servisu i proizvodnji u projektiranju i montaži energetske panela

Sadržaj paketa

- 1× ulazni IEC filter za ploču CW2C s prekidačem za uključivanje/isključivanje

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Kompaktna integracija više funkcija (IEC C14 + sklopka + EMI filter + zaštita osiguračem) u jedan element ploče
- Parametri prikladni za uobičajeno napajanje iz električne mreže 115/250VAC i strujno opterećenje do 10A
- Montaža na ploču pojednostavljuje dizajn ulaza napajanja uređaja
- Navedeni certifikati (CE, RoHS) prema dostupnim dokumentima

Upute za instalaciju i uporabu

- Ugradite u odgovarajući otvor za montažu na ploči i osigurajte mehaničku stabilnost u skladu s dizajnom ormara.
 - Pazite na ispravan spoj VODIČA (L), NULTOG (N) i PE prema oznakama na modulu i prema dijagramu vašeg uređaja.
-

