

Vanjska ugradbena svjetiljka 0,8 W, IP67, srebrna

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM6645

EAN13: -

HS kód: 85395200

Parametri proizvoda:

Svjetlost: 80 lm

Napetost: 12 V DC

Potrošnja energije: 0,6 W

CRI: 85

Boja: Srebro

Duljina kabela: 36 cm

Pokriti: IP67

Montažna rupa: 18 mm

Kut zračenja: 90°



Varijante proizvoda:

Boja svjetla: Topla bijela (3000-3500K),

Prirodno bijela (4000-4500K), Hladno

bijela (6000-6500K)

Opis proizvoda:

Kompaktna ugradna LED svjetiljka dizajnirana za orijentacijsku i dekorativnu rasvjetu u vanjskom i unutarnjem prostoru. Zahvaljujući IP67 zaštiti, prikladna je za instalacije izložene vlazi i prašini, na primjer na terasama, stepenicama, podovima ili vrtnim elementima. Napajanje je osigurano sigurnim naponom DC 12 V, a svjetiljka je opremljena priključnim kabelom s vodootpornim konektorom.

Tehničke specifikacije

- Potrošnja energije: 0,8 W
 - Svjetlosni tok: 80 lm
 - CRI: 85
-

- Napajanje: DC 12V
- Zaštita: IP67
- Materijal tijela: aluminij
- Dimenzije tijela: Ø26 × 38 mm
- Otvor za montažu: Ø18 mm
- Kabel: 2x (ULAZ/IZLAZ) 36 cm s vodootpornim konektorom
- Radna temperatura: -25°C do +45°C
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 88
- Boja svjetla (ovisno o varijanti): bijela 6000–6500 K, prirodno bijela 4000–4500 K, toplo bijela 3000–3500 K, zelena, plava, crvena
- Certifikacija: CE, RoHS
- Vijek trajanja LED čipa: 35000 h

Funkcije i značajke

- Ugradnja u ravnini s površinom za čistu i mehanički zaštićenu instalaciju
- Aluminijsko kućište za odvođenje topline i stabilan rad u normalnim uvjetima
- IP67 zaštita za korištenje u vodi i prašnjavim okruženjima
- Napajanje DC 12 V prikladno za niskonaponske distribucijske sustave
- Odabir boja svjetla prema željenoj primjeni

Idealno za

- Rasvjeta terasa i drvenih podova
- Stubišna i orijentacijska rasvjeta
- Vrtne i krajobrazne instalacije
- Podna i ugradna dekorativna rasvjeta
- Indikacija i DIY projekti s DC 12 V napajanjem

Sadržaj paketa

- Ugradna LED svjetiljka 1 W

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Definirana IP67 zaštita za vanjske i vlažne uvjete
- Kompaktne dimenzije za instalacije s ograničenim prostorom
- Napajanje istosmjernim naponom od 12 V za niskonaponske primjene
- Veliki izbor temperature boje ili boje ovisno o varijanti

Upute za instalaciju i uporabu

- Za pravilan rad potrebno je koristiti stabilizirano napajanje od 12 V DC s dovoljnom rezervom struje.
 - Prilikom instalacije obratite pozornost na ispravan polaritet napajanja i osigurajte vodootpornost konektora.
-

- Prilagodite upuštenu rupu i način pričvršćivanja strukturi podloge tako da ne bude mehaničkog naprezanja na kabelu.
- Na otvorenom preporučujemo postavljanje napajanja izvan vlažnih okruženja ili u odgovarajuće kućište.

Sigurnosna obavijest

- Izvršite instalaciju s isključenim napajanjem.
- Svjetiljka je namijenjena za napajanje istosmjernim naponom od 12 V; ne spajajte je na mrežni napon.
- Ne koristite svjetiljku s oštećenim kabelom ili konektorom.

Galerija:

