

DC priključak za napajanje na ploču (utičnica) 5,5 × 2,1 mm

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM1493

EAN13: -

HS kód: 85369010



Parametri proizvoda:

Priključak: 5,5x2,1 mm

Tip: ženke

Radna temperatura: -30°C - +70°C

Otpor izolacije: $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Panelna DC utičnica (ženska) za napajanje uređaja istosmjernom strujom putem standardnog konektora 5,5 × 2,1 mm. Namijenjena je za montažu na ploču i prikladna je za ulaze za napajanje uređaja, razvodnih kutija, mjernih uređaja i ugradbenih aplikacija.

Tehničke specifikacije

- Vrsta konektora: DC utičnica (ženska), montaža na ploču
- Veličina konektora: 5,5 × 2,1 mm
- Broj modela: DC-220B
- Montaža: navojna, s maticom za pričvršćivanje u ploču
- Izolacijsko tijelo: plastika
- Prednji dizajn: metalni ovratnik
- Radna temperatura: -30 do +70 °C
- Električna izolacijska čvrstoća: AC 50 V (50 Hz), 1 min
- Otpor izolacije: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
- Otpor kontakta: $\leq 0,03 \Omega$
- Mehanički vijek trajanja: 5000 ciklusa

Funkcije i značajke

- Standardna veličina 5,5 × 2,1 mm za uobičajene DC adaptere za napajanje
- Dizajn ploče za fiksni i ponovljivi priključak napajanja
- 3-pinski priključak omogućuje varijante spajanja uključujući preklopni kontakt (prema dizajnu unutarnjeg konektora)
- Dizajn pogodan za lemljenje žica ili montažu u sklop

Idealno za

- Ulazi za napajanje elektroničkih uređaja i modula
- Projektne kutije i ugrađene aplikacije
- Servisna i ispitna oprema
- LED i distribucija niskog napona istosmjerne struje unutar uređaja

Sadržaj paketa

- 1× DC utičnica za ploču 5,5×2,1 mm + matica za pričvršćivanje

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Dimenzijski kompatibilan sa standardnim DC utikačima 5,5 × 2,1 mm
- Navojna montaža ploče osigurava stabilnu mehaničku montažu
- Prikladni parametri za uobičajeno niskonaponsko istosmjerno napajanje u elektronici

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije montaže provjerite dimenzije otvora ploče i raspoloživi prostor za tijelo konektora i pinove.
- Prije spajanja, identificirajte kontakte i bilo koju preklopnu funkciju terminala mjerenjem ili prema dijagramu vaše primjene.
- Obratite pozornost na ispravan polaritet napajanja i mehaničko rasterećenje spojenih žica.

Sigurnosna obavijest

- Dizajnirano za istosmjernu struju (DC); ne spajati na mrežni napon
- Izvršite instalaciju s isključenim napajanjem i provjerite kratke spojeve i polaritet nakon spajanja.

Galerija:

