

DC priključak za napajanje na ploču (utičnica) 5,5 × 2,5 mm

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM9811

EAN13: -

HS kód: 85369010



Parametri proizvoda:

Trenutno: 0,5 A

Nazivni napon: 30 V DC

Priključak: 5,5x2,1 mm

Tip: ženke

Radna temperatura: -30°C - +70°C

Otpor izolacije: $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Utičnica za istosmjernu struju za montažu kroz ploču namijenjena je za spajanje na napajanje pomoću uobičajenih istosmjernih adaptera. Varijanta 5,5 × 2,5 mm prikladna je za uređaje koji zahtijevaju mehanički čvrst i ponovljiv spoj kabela za napajanje putem navojnog konektora.

Tehničke specifikacije

- Vrsta konektora: DC utičnica (ploča, montaža kroz otvor)
 - Veličina konektora: 5,5 × 2,5 mm
 - Broj modela: DC-220B
 - Nazivni napon: 30V
 - Nazivna struja: 0,5 A
 - Otpor izolacije: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
 - Otpor kontakta: $\leq 0,03 \text{ }\Omega$
 - Vijek trajanja: 5000 ciklusa
 - Dielektrična čvrstoća: AC 50 V (50 Hz), 1 min
 - Radna temperatura: -30°C do +70°C
 - Navoj za montažu: M8
-

- Priključak: lemní pinovi

Funkcije i značajke

- Montaža na ploču s navojem i maticom za stabilnu mehaničku instalaciju
- Dizajn pogodan za montažu kroz rupe u prednjim pločama i ormarićima s opremom
- Lemni kontakti za izravno spajanje žica ili umetanje u ožičenje
- Dizajniran za ponovljeno spajanje i odspajanje konektora za napajanje

Idealno za

- Ulazi za napajanje elektroničkih uređaja s DC adapterom
- Industrijski i laboratorijski instrumenti, upravljačke jedinice i ispitne armature
- DIY projekti i prilagođena elektronika s konektorom za montažu na ploču

Sadržaj paketa

- 1× DC utičnica za ploču 5,5×2,5 mm + matica za pričvršćivanje

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Mehanički pričvršćen na ploču pomoću navoja M8
- Standardizirana veličina 5,5 × 2,5 mm za kompatibilnost s odgovarajućim DC utikačima

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije ugradnje provjerite dimenzije otvora u ploči i kompatibilnost s debljinom materijala.
- Prilikom lemljenja koristite odgovarajuću temperaturu i vrijeme zagrijavanja kako biste izbjegli oštećenje izolatora konektora.
- Prije puštanja u rad provjerite polaritet priključka prema izvoru napajanja i korištenom uređaju.

Sigurnosna obavijest

- Proizvod je namijenjen za primjenu u niskom naponu istosmjerné struje; ne smije se prekoračiti nazivni napon i struja.
 - Instalaciju izvršite s isključenim napajanjem i izbjegavajte kratke spojeve na lemnim terminalima.
-

