

Termalna pasta GD-3, 3g, 7,5 W/m K

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM6848

EAN13: -

HS kód: 38249996

Parametri proizvoda:

Boja: Sivo

Maks. Radna temperatura: 120 °C

Toplinska vodljivost: 7,5 W/mK



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Toplinski vodljiva pasta GD-3 dizajnirana je za poboljšanje prijenosa topline između elektroničke komponente i hladnjaka. Koristi se tijekom montaže ili servisiranja procesora, LED elemenata i drugih toplinski opterećenih komponenti, gdje pomaže u popunjavanju mikroskopskih nepravilnosti između kontaktnih površina.

Tehničke specifikacije

- Oznaka: GD-3
- Vrsta proizvoda: termalna pasta
- Pakiranje: štrcaljka
- Boja: siva
- Težina punjenja: 3 g
- Toplinska vodljivost: 7,5 W/m K
- Specifična težina: 2,5 g/cm³
- Radna temperatura: -35 do +120 °C
- Namjena: za procesore, LED diode i ostale komponente s zahtjevima za odvođenje topline

Funkcije i značajke

- Služi kao toplinski vodljiva površina između komponente i hladnjaka.
 - Dizajn štrcaljke omogućuje preciznije doziranje tijekom primjene.
 - Siva pasta namijenjena je za nanošenje na kontaktne površine
-

hlađenih elemenata.

- Pogodno za upotrebu u elektronici i prilikom montaže hladnjaka na poluvodičke elemente.

Idealno za

- Instalacija i servis procesora.
- Primjene s LED modulima i LED hladnjacima.
- Elektroničke komponente koje zahtijevaju prijenos topline na hladnjak.
- Servisni i instalacijski radovi u području hlađenja elektronike.

Sadržaj paketa

- 1x GD-3 termalna pasta u šprici, 3 g

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Jasno označen proizvod za toplinsku vezu između komponente i hladnjaka.
- Poznata vrijednost toplinske vodljivosti navedena u ulaznim dokumentima.
- Pakiranje štrcaljke omogućuje kontroliranu primjenu.
- Pogodno za servis, održavanje i novu ugradnju elektroničkih uređaja.

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije nanošenja očistite i odmastite obje kontaktne površine.
- Nanesite pastu u tankom, kontinuiranom sloju samo na određeno kontaktno područje.
- Prekomjerne količine mogu pogoršati kvalitetu toplinske veze i kontaminirati okolne dijelove.
- Nakon nanošenja, osigurajte odgovarajući pritisak hladnjaka na komponentu.

Sigurnosna obavijest

- Proizvod koristite samo za prijenos topline između prikladnih kontaktnih površina.
- Izbjegavajte kontakt paste s konektorima, kontaktima i drugim dijelovima koji nisu namijenjeni za primjenu.
- Ne primjenjivati na opremu pod naponom.
- Čuvati izvan dohvata djece.

Galerija:
