

COB LED traka 480LED/m, 8W/m, 48V, CRI 90, IP20

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM9837

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametri proizvoda:

Svjetlost: 700-800 lm

Napetost: 48 V DC

Širina: 8 mm

Potrošnja energije: 8 W

PCB boja: Bijela

Pokriti: IP20

Vijek trajanja: 50 000 sati

Radna temperatura: -25°C - +65°C

Energetska klasa: F



Varijante proizvoda:

Boja svjetla: Topla bijela (3000-3500K),

Prirodno bijela (4000-4500K)

Opis proizvoda:

COB LED traka je dizajnirana za linearnu rasvjetu u interijerima. Proizvod je dostupan u toplo bijeloj (3000 K) i bijeloj (4000 K) boji. Pogodna je za instalacije gdje je potrebna ujednačena svjetlost bez značajno odvojenih svjetlosnih točaka.

Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: COB LED traka
- Napajanje: 48V DC
- Gustoća LED dioda: 480 LED dioda/m²
- Potrošnja energije: 8 W/m²
- Svjetlosni tok: 700-800 lm/m
- Indeks uzvrata boja: Ra90

- Stupanj zaštite: IP20
- Dizajn: nije vodootporan
- Temperatura boje: 3000K - toplo bijela, 4000K - bijela
- Djeljivo na dijelove: 50 mm
- Širina remena: 8 mm
- Sloj ljepila: 3M 9495LE 300LMP
- Prodajna jedinica: 1 m

Funkcije i značajke

- COB dizajn stvara kontinuiranu svjetlosnu liniju.
- Traka je dizajnirana za napajanje istosmjernom strujom od 48 V.
- IP20 verzija je prikladna za suhe unutarnje prostore.
- Integrirani samoljepljivi sloj omogućuje ugradnju na čistu i pravilno pripremljenu površinu.
- Podjela od 50 mm omogućuje vam podešavanje duljine ugradnje.
- Dostupnost dvije temperature boja omogućuje vam odabir prema karakteru prostora i željenom vizualnom rezultatu.

Idealno za

- unutarnja linearna rasvjeta
- rasvjeta namještaja i polica
- spuštene stropove i dekorativne svjetlosne linije
- tehnička i arhitektonska rasvjeta u suhim prostorima
- instalacije koje zahtijevaju dulje dalekovode uz održavanje sustava od 48 V DC

Sadržaj paketa

- 1 m COB LED trake u odabranoj varijanti temperature boje

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Poznati i specifično navedeni osnovni tehnički parametri.
- COB dizajn je prikladan za kontinuiranu linearnu rasvjetu.
- Napajanje od 48 V DC prikladno je za instalacije gdje je potrebno napajanje LED traka istosmjernom strujom.
- Izbor između toplo bijele i bijele.
- Prodaje se u koracima od 1 m, što olakšava narudžbu potrebne duljine.

Upute za instalaciju i uporabu

- Instalirajte samo na prikladnu, čistu i suhu površinu.
 - Napajajte vrpcom samo odgovarajućim izvorom istosmjerne struje od 48 V.
 - Prije skraćivanja, obratite pozornost na označene razdjelne dijelove
-

od 50 mm.

- Kako bi se osigurala pouzdanost rada, preporučujemo montažu na površinu prikladnu za odvođenje topline.
- Proizvod je namijenjen za unutarnju upotrebu u suhim prostorima.

Sigurnosna obavijest

- Nepravilno spajanje može oštetiti traku ili napajanje.
- Montažu i spajanje provodite samo kada je napajanje isključeno.
- Izbjegavajte kratki spoj vodljivih dijelova trake.
- IP20 verzija nije namijenjena za vlažne, mokre ili vanjske uvjete.
- Tijekom instalacije potrebno je pridržavati se polariteta i električnih parametara sustava napajanja.

Galerija:

