

Ubodni auto osigurač 19x12mm, varijante 2-40A

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM7199

EAN13: -

HS kód: 85361000

Parametri proizvoda:

Varijante proizvoda:

Maks. strujni vrh: 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 40 A, 7,5 A, 35 A

Opis proizvoda:

Ubodni auto osigurač veličine 19x12mm namijenjen je za zaštitu električnih krugova u vozilima i ostaloj automobilskoj opremi opremljenoj odgovarajućim kućištem za osigurače. Služi kao zamjenski zaštitni element protiv nadstruje u niskonaponskim istosmjernim instalacijama. Proizvod se prodaje po 1 kom u odabranoj varijanti jakosti struje.

Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: ubodni auto osigurač
- Varijante jakosti struje: 2 A, 3 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 35 A, 40 A
- Primjena: automobilski električni krugovi
- Konstrukcija: plastično kućište s ubodnim kontaktima
- Materijal kontakata: legura
- Prekidna moć: niska
- Prodajna jedinica: 1 kom
- Mogućnost odabira varijante prema nazivnoj vrijednosti struje

Funkcije i značajke

- Zamjenski element osigurača za krugove s kućištem standardnog ubodnog osigurača



- Ubodni kontakti namijenjeni su za umetanje u odgovarajuće mjesto za osigurač
- Oznaka boje razlikuje se prema vrijednosti struje osigurača
- Nakon prekida taljive niti, osigurač je potrebno zamijeniti novim
- Prikladno za servisnu nadopunu opreme osigurača i zamjenu pregorjelog osigurača iste vrste i vrijednosti

Idealno za

- Automobilske kutije s osiguračima koje koriste ubodne osigurače veličine 19x12mm
- Osobne automobile, gospodarska vozila, teretna vozila i brodske instalacije s odgovarajućim kućištem
- Servisne radionice, održavanje vozila i nadopunu rezervnih auto osigurača
- Zamjenu oštećenog osigurača za istu vrstu i istu vrijednost struje

Sadržaj pakiranja

- 1 kom ubodni auto osigurač u odabranoj varijanti jakosti struje

Zašto odabrati ovaj proizvod

- Omogućuje odabir određene vrijednosti struje prema zahtjevu zaštićenog kruga
- Prodaja po pojedinačnim komadima olakšava nadopunu samo potrebne varijante
- Konstrukcija ubodnog osigurača odgovara uobičajenoj izvedbi u automobilskim blokovima osigurača
- Prikladno za jednostavnu zamjenu pregorjelog osigurača bez potrebe za kupnjom cijelog seta

Upute za instalaciju i rad

- Prije zamjene osigurača isključite napajanje pripadajućeg kruga.
- Koristite samo istu vrstu osigurača i istu vrijednost struje koja je propisana za određeni krug.
- Osigurač umećite samo u čisto i neoštećeno kućište osigurača.
- Ponavljano pregorijevanje osigurača signalizira kvar u krugu i zahtijeva provjeru električne instalacije.

Sigurnosna upozorenja

- Ne koristite osigurač veće vrijednosti struje kao zamjenu za originalni osigurač, osim ako to nije propisao proizvođač uređaja ili vozila.
 - Pogrešno odabrana vrijednost struje može dovesti do pregrijavanja vodiča, oštećenja električne instalacije ili nastanka kratkog spoja.
 - Ne koristite oštećen, deformiran ili toplinski opterećen osigurač.
-

- Montažu i dijagnostiku kvara u električnom krugu povjerite osobi s odgovarajućom stručnom osposobljenošću.

Galerija:

