

Műanyag kábel tömszelence, fehér, PG menet

Termék kódok:

Termékkód: AM8221

EAN13: -

HS kód: 85444290

A termék jellemzői:

Szín: Fehér

Borító: IP68



Termékjellemzők:

Cérna: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16,
PG19, PG21

Termékleírás:

A PG menetes műanyag kábel tömszelence a kábelek dobozokba, elosztókba, szekrényekbe és egyéb villanszerelési burkolatokba történő tömített bevezetésére szolgál. Védi a kábelbemenetet a portól és a víztől, valamint segít csökkenteni a kábel mechanikai igénybevételét az átvezetés helyén. A termék többféle PG menetváltozatban is elérhető.

Műszaki jellemzők

- Terméktípus: kábel tömszelence
- Kivitel: műanyag
- Szín: fehér
- Menet típusa: PG
- Anyag: PA66, poliamid
- Védettségi fokozat: IP68
- Éghetőség: UL94 V-2

Funkciók és tulajdonságok

- Tömíti a kábelátvezetést a berendezésbe vagy a szerelőburkolatba történő belépés helyén.
 - Védi az átvezetést a por és a víz behatolása ellen a megadott IP68-as
-

védettségi fokozatnak megfelelően.

- A PG menet lehetővé teszi a beszerelést a megfelelő menetes vagy előkészített szerelőnyílásba.
- A menet különféle változatai lehetővé teszik a választást az adott alkalmazásnak és a kívánt szerelőnyílásnak megfelelően.
- A kialakítás olyan környezetben történő használatra készült, ahol a kábelbemenet tömítése szükséges.

Ideális az alábbiakhoz

- Villanszerelési dobozok és elosztószekrények.
- Kábelbemenetek műanyag vagy fém burkolatokba.
- Kültéri alkalmazások, ahol a kábelátvezetés tömítése szükséges.
- Pornak vagy nedvességnek kitett berendezések és telepítések.
- Olyan szerelések, ahol egy adott méretű PG menet kiválasztása szükséges.

A csomag tartalma

- 1 db műanyag kábel tömszelence a kiválasztott PG menetváltozattal.

Miért érdemes ezt a terméket választani?

- A termék IP68-as védettségi fokozattal rendelkezik, amely tömíti a kábelbemenetet a por és a víz ellen.
- A PA66 anyag alkalmas műszaki műanyag alkatrészekhez villanszerelési alkalmazásokban.
- A többféle PG menetváltozat elérhetősége lehetővé teszi a szerelési követelményeknek megfelelő választást.
- A fehér kivitel olyan telepítésekhez alkalmas, ahol világos színű illeszkedés szükséges a burkolathoz vagy dobozhoz.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- A tömszelencét csak a kiválasztott PG változatnak megfelelő nyílásba vagy menetbe szerelje be.
- A kábelt megfelelően kell elhelyezni és meghúzni a tömszelencében, hogy a kábelbemenet tömítése megmaradjon.
- Villanszerelésnél a szerelést csak feszültségmentesített állapotban végezze.
- A beszerelés után ellenőrizze a tömszelence meghúzását és a tömítő alkatrészek megfelelő illeszkedését.

Biztonsági figyelmeztetések

- Elektromos berendezésekben történő használat esetén a helytelen szerelés nedvesség behatolásához, rövidzárlathoz vagy áramütéshez vezethet.
-

- Az elektromos berendezésekbe történő beszerelést csak megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személy végezheti.
- Ne használja a tömszelencét, ha a menet, a test vagy a tömítő alkatrészek mechanikusan sérültek.
- Ügyeljen a menetváltozat helyes kiválasztására és a kábel alkalmasságára az adott tömszelencéhez.

Termékgaléria:

