

5 mm-es LED foglalat, műanyag

Termék kódok:

Termékkód: AM0630

EAN13: -

HS kód: 85469090

A termék jellemzői:

Szín: Fekete

Termékjellemzők:

Termékleírás:

Az 5 mm-es LED-ekhez való műanyag panelrögzítő a LED-dióda mechanikus rögzítésére szolgál a panelen vagy a házban lévő furatba. A rugalmas rögzítéssel (klipsz) ellátott kialakítás gyors összeszerelést tesz lehetővé ragasztók használata nélkül, és egyúttal javítja a LED-rögzítés stabilitását az alkalmazásban.

Műszaki adatok

- 5 mm-es LED-ekhez tervezve
- Rögzítési típus: panel (pattintós klipsz)
- Anyag: ABS műanyag
- Szín: fekete
- Ajánlott rögzítőfurat-átmérő: 6,1 mm
- Üzemi hőmérséklet: -25 és +75 °C között

Funkciók és jellemzők

- 5 mm-es LED mechanikus rögzítése a panelbe ismételtől illesztéssel
- Rápattintható kialakítás a gyors beszereléshez az előkészített furatba
- Elektromosan nem vezető anyag, amely alkalmas a szokásos kiefeszültségű LED-alkalmazásokhoz
- LED-védelem a csatlakozók közvetlen terhelése ellen a panel kezelésekor



Ideális a következőkhöz:

- Jelzőfények a műszerfalakon és a burkolatokon
- Prototípusok, tesztberendezések és laboratóriumi berendezések
- Vezérlőpanelek, szekrényajtók és kisfeszültségű szekrényalkalmazások

A csomag tartalma

- 1 db műanyag foglalat 5 mm-es LED-hez

Miért válassza ezt a terméket?

- Egyszerű és gyors panelszerelés további rögzítőelemek nélkül
- Standard kialakítás 5 mm-es LED-hez meghatározott rögzítőfurattal
- ABS műanyag, deklarált üzemi hőmérsékleti tartománnyal

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Készítsen egy 6,1 mm átmérőjű lyukat a panelbe, és távolítsa el a sorjákat.
- Helyezze be a hüvelyt a lyukba, és pattintsa be a rugós kapcsokkal.
- Helyezze be az 5 mm-es LED-et a foglalatba, és ügyeljen a megfelelő illeszkedésre; az elektromos csatlakozást a LED bekötésének megfelelően végezze el (előre kapcsolt ellenállás stb.).

Termékgaléria:

