

Lézermodul, 5mW, 650nm, keresztirányban

Termék kódok:

Termékkód: AM9763

EAN13: -

HS kód: 90132000

A termék jellemzői:

Világos szín: Piros

Hullámhossz: 650 nm

Teljesítmény: 5 mW

Borító: IP20

Arc: Kereszt



Termékjellemzők:

Termékleírás:

Keresztlencsés lézermodul zoomolási lehetőséggel.

Hullámhossz 650nm

üzemi feszültség 3-5V

védettségi fok IP20

3R biztonsági osztály

üzemi hőmérséklet -10 - 40 °C

méret 12x12x40 mm

kábel hossza 100 mm

hatótávolság kb. 5m

1 db ára

Összeszerelés

Vigyázat, összeszereléskor a lézermódul nem csatlakozhat vezetéképesen egy másik készülék fém részéhez. **Vezető szigeteléssel kell ellátni.** Miért van ez így? A szilárdtest-lézerek túlnyomó többségében a lézerdiódát a gyártás során fémházba préselik a jobb hőelvezetés érdekében. Mivel a lézerdióda egyik pólusát a házába táplálják, ez a pólus a hűtőbordán is van. Hogy még rosszabbá tegyem a helyzetet. A lézerdiódát már egy viszonylag kis zárófeszültség is károsíthatja. Magának a lézernek a kezelésénél is használjon antisztatikus szereket.

TIPP: Legrosszabb esetben a kezelés előtt érintsen meg például egy radiátort vagy vízvezetékot, amely biztosan földelve van a házban. Minden statikus feszültség eltávolításra kerül a testéből. Kerülje a pulóvereket és hasonló típusú ruhadarabokat, amelyek statikus elektromosságot generálhatnak. Soha ne csatlakoztassa a lézermódult vezetéképesen egy másik fémdarabhoz.

Hűtés

Ez a modul nem igényel további hűtést. A lézer nagyon kis hőveszteséggel rendelkezik. Ezért nem kell aggódnia amiatt, hogy a modul szigetelt és szorosan felépített vagy állványra szerelt legyen. Ebben az esetben a lézer nem melegszik túl, és az élettartam sem csökken.

Biztonsági figyelmeztetés:

Kerülje el, hogy a fénysugár működés közben emberi vagy állati szembe jusson. A lézer nem biztonságos az emberi egészségre.

Termékgaléria:

