

# Fém kapcsoló piros háttérvilágítással, ventilátor, ezüst, átmérő 22mm, IP65, 12V

## Termék kódok:

Termékkód: AM9163

EAN13: -

HS kód: 85365080

## A termék jellemzői:

Jelenlegi: 5 A

Feszültség: Max. 250 V

Borító: IP65



## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

Fém panelkapcsoló piros LED háttérvilágítással és ventilátor szimbólummal elektromos áramkörök vezérlésére szolgál panelekben, elosztószekrényekben, vezérlőszekrényekben és egyedi villanszerelésekben. A furatba szerelhető kialakítás lehetővé teszi a szilárd rögzítést az előlapba és a vezérelt funkció egyértelmű jelölését.

## Műszaki specifikációk

- Terméktípus: fém panelkapcsoló
  - Test színe: ezüst
  - Háttérvilágítás: piros LED
  - Szimbólum a gombon: ventilátor
  - Kapcsoló átmérője: 22 mm
  - Szerelési átmérő: 19 mm
  - Védettség: IP65
  - LED háttérvilágítás maximális feszültsége: 12 V
  - Maximális kapcsolási feszültség és áram: 250 V / 5 A
  - Érintkezők típusa: NO, NC
  - Kapcsolás: reteszeléssel
-

- Méretek: 2,2 cm x 2,2 cm x 3,9 cm

### **Funkciók és jellemzők**

- A kapcsoló egyesíti az elektromos áramkör mechanikus vezérlését és a piros LED háttérvilágítás segítségével történő vizuális jelzést.
- Az NO és NC érintkezők lehetővé teszik a záró vagy nyitó elemként történő bekötést az adott alkalmazás követelményei szerint.
- A reteszelés a gombnyomás után a kiválasztott helyzetben tartja a kapcsolót.
- A fém kivitel alkalmas a vezérlőelemekbe és a berendezések burkolatába történő panelszerelésre.
- Az IP65 védelem védelmet nyújt a por és a vízszugár ellen, ha megfelelő panelbe helyesen szerelik be.
- A ventilátor szimbólum megkönnyíti a vezérelt funkció azonosítását az előlapon.

### **Ideális a következőkhöz**

- Ventilátorok és szellőzőrendszerek vezérlőpaneljei.
- Elosztószekrények, vezérlőszekrények és műszaki panelek.
- Saját villanszerelési projektek, amelyek háttérvilágítással ellátott panelkapcsolót igényelnek.
- Alkalmazások, ahol a vezérelt funkció megkülönböztetése ventilátor szimbólum segítségével szükséges.

### **A csomag tartalma**

- 1x Fém kapcsoló piros LED háttérvilágítással és ventilátor szimbólummal

### **Miért válassza ezt a terméket**

- Háttérvilágítást tartalmaz, amely lehetővé teszi az állapot vagy a funkció vizuális jelzését a bekötéstől függően.
- NO és NC érintkezőket kínál a vezérlőáramkörök szélesebb körű bekötési lehetőségeihez.
- A 19 mm-es szerelési átmérőjű panelkivitel lehetővé teszi a beszerelést az előkészített furatba.
- Az IP65 védelem támogatja a használatot olyan környezetekben, ahol fokozott követelmények vonatkoznak a vezérlőelem védelmére.
- A ventilátor szimbólum csökkenti a vezérelt funkció összetévesztésének kockázatát a panelen.

### **Telepítési és üzemeltetési utasítások**

- Telepítés előtt ellenőrizze a LED háttérvilágítás feszültségének, a kapcsolási feszültségnek, az áramnak és az érintkezők típusának
-

megfelelőségét az adott bekötéssel.

- A kapcsolót megfelelő szerelési furattal rendelkező panelbe telepítse.
- Az NO és NC érintkezők bekötését a vezérelt áramkör kívánt funkciója szerint végezze el.
- Az IP65 védetség megőrzése érdekében a kapcsolót megfelelően kell behelyezni és meghúzni egy megfelelő kialakítású panelben.
- Az elektromos berendezésbe történő beszerelést csak megfelelő elektrotechnikai képesítéssel rendelkező személy végezheti.

### Biztonsági figyelmeztetések

- A termék legfeljebb 250 V kapcsolási feszültségű áramkörökben használható, ezért helytelen kezelés esetén áramütés veszélye áll fenn.
- Szerelés, szétszerelés vagy a bekötés módosítása előtt mindig válassza le a berendezést a tápfeszültségről.
- Ne lépje túl a specifikációban megadott maximális kapcsolási feszültséget és áramot.
- Ne csatlakoztassa a LED háttérvilágítást a specifikációban megadottnál magasabb feszültségre.
- A helytelen bekötés rövidzárlatot, túlmelegedést, a kapcsoló károsodását vagy a csatlakoztatott berendezés károsodását okozhatja.

### Termékgaléria:

