

Tápegység 30V, 2.4A - 72W

Termék kódok:

Termékkód: AM2083

EAN13: -

HS kód: 85044090



A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 190V-265 V AC,
50/60 Hz

Kimeneti feszültség: 30 V DC

Kimeneti áram: 2,4 A

Kimeneti teljesítmény: 72 W

Borító: IP20

Termékjellemzők:

Termékleírás:

Beépített vagy elosztószekrényekbe tervezett kapcsoló ipari tápegység. Ez a tápegység ipari kivitelű, IP20 védettségű fémkerettel borított, szabványos, csavarokkal ellátott csatlakozóblokkal rendelkezik a bemeneti hálózati feszültség csatlakoztatásához, beleértve egy földelt vezetékét és három pár egyenáramú kimeneti vezetékét. A tápegység rövidzárlat-, túlfeszültség- és túláramvédelemmel rendelkezik. Az ipari tápegység aktív hűtéssel rendelkezik. A tápegység tartalmaz egy LED-et, amely a tápegység jelzésére szolgál, valamint egy beállítási trimmert, amely lehetővé teszi a tápegység kimeneti feszültségének beállítását.

Alkalmas például szervomotorok, otthoni automatizálás, bejárati kapuk és egyéb alkalmazások működtetésére. Mindig hagyjon elegendő teljesítménytartalékot (20-25%), a tápegységet nem szabad hosszú ideig a teljesítőképessége határán üzemeltetni. További ipari tápegységek más paraméterekkel is megtalálhatók kínálatunkban.

Bemeneti feszültség: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Kimeneti feszültség: 30 V DC, max. 2,4A

Túlterhelés elleni védelem

Túlfeszültség elleni védelem

Rövidzárlat elleni védelem
Fémszerkezet
Tanúsítványok: CCC / FCC / CE, ROHS
Üzemi hőmérséklet: -30~50°C
Környezeti páratartalom: 0~95%
Csak beltéri használatra
Méret: 129x99x40mm

Termékgaléria:

