

Tápellátás 80V, 18A - 1500W, 1 csatornás

Termékkód: AM3027

EAN13: -

HS kód: 85044090

Termékjellemzők:

A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Kimeneti feszültség: 80V DC

Kimeneti áram: 18A

Kimeneti teljesítmény: 1500W

Borító: IP20



Termékleírás:

Kapcsolt ipari tápegység beépítésre vagy elosztószekrénybe. Ez a forrás ipari kivitelű, IP20-as védettségű fémkerettel van ellátva, szabványos kapocscsavarokkal rendelkezik a bemeneti hálózati feszültség csatlakoztatásához, beleértve a földelő vezetékét és egy DC feszültség kimenetet. A forrás rövidzárlat-, túlfeszültség- és áram-túlterhelés-védelemmel rendelkezik. Az ipari forrást aktívan hűtik. Az áramforrás tartalmaz egy LED diódát, amely teljesítményjelzőként szolgál, valamint egy beállító trimmert, amelynek köszönhetően az áramforrás kimeneti feszültsége állítható.

Alkalmas például szervomotorok, otthoni automatizálás, bejárat kapuk és egyéb alkalmazások táplálására. Mindig számítson elegendő teljesítménytartalékra (20-25%), nem célszerű a forrást hosszú ideig üzemeltetni a teljesítménylehetőségek határán. Egyéb paraméterek további ipari forrásait kínálatunkban találja.

Bemeneti feszültség: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Kimeneti feszültség: 80 V DC, max. 18A

A tartomány trimmerrel állítható: 72-88V DC

Hatékonyság: 85%

Túlterhelés (105%-150%), túlfeszültség, rövidzárlat elleni védelem (automatikus helyreállítás)

Túlmelegedés elleni védelem: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (visszaállítás, ha 50°C alá esik)

2G rezgésre tesztelve (10-500 Hz/10 perc)

Szigetelési ellenállás: I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm/500VDC

Acel szerkezet

Üzemi hőmérséklet: $0-50^{\circ}\text{C}$

Környezeti páratartalom: 0-95%

Csak beltéri használatra (IP20 védettség)

Mérete: 291x132x68mm

