

SP20 panelre szerelhető, IP68 vízálló kábelcsatlakozó, 5-pólusú

Termékkód: AM6330

EAN13: -

HS kód: 85369010

Termékjellemzők:

A termék jellemzői:

Jelenlegi: 25A

Csapok száma: 5-pin



Termékleírás:

Vízálló dokkoló csatlakozó 8-12 mm átmérőjű vezetékekhez. Aranyozott érintkezők.

Maximális áram: 25A



Maximális feszültség: 250V AC

Védettség: IP68

Üzemi hőmérséklet: -20 - 110°C

Relatív páratartalom: 90% - 95%

Anyag: poliamid



SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78