

# SP28, IP68 vízálló kábelcsatlakozó

## Termék kódok:

Termékkód: AM6945

EAN13: -

HS kód: 85369010

## A termék jellemzői:

Tok anyaga: Műanyag

Borító: IP68



## Termékjellemzők:

Csapok száma: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin,  
6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin,  
14-pin, 16-pin, 19-pin, 22-pin, 24-pin,  
26-pin

## Termékleírás:

Vízálló dokkoló csatlakozó 11-15 mm átmérőjű vezetékekhez. Aranyozott érintkezők.

Érintkező átmérője			
Névlégszáma			
Névlégszűrés			

Érintkezési ellenállás	0,5 mΩ	0,5 mΩ	0,5 mΩ	1 mΩ	1 mΩ	1 mΩ	2 mΩ	2 mΩ	2 mΩ	2 mΩ	2 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ
Szigetelési ellenállás	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0
Max. vezetőkere szigetmet szet	≤10,1 mm <sup>2</sup>	≤10,1 mm <sup>2</sup>	≤10,1 mm <sup>2</sup>	≤6,15 mm <sup>2</sup>	≤6,15 mm <sup>2</sup>	≤6,15 mm <sup>2</sup>	≤2,54 mm <sup>2</sup>	≤2,54 mm <sup>2</sup>	≤2,54 mm <sup>2</sup>	≤2,54 mm <sup>2</sup>	≤2,54 mm <sup>2</sup>	≤0,78 mm <sup>2</sup>	≤0,78 mm <sup>2</sup>	≤0,78 mm <sup>2</sup>	≤0,78 mm <sup>2</sup>

Maximális feszültség: 250 V AC


Védelem: IP68

Üzemi hőmérséklet: -20 - 110°C

Relatív páratartalom: 90% - 95%

Anyag: Poliamid

### Termékgaléria:



1	2	3	4	5	6	7	8
Male contact	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕
Female contact	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖
Contact diameter	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Rated current(I <sub>N</sub> )	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A
Rated voltage(U <sub>N</sub> )	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(U <sub>T</sub> )	500V	500V	500V	500V	500V	500V	500V
Contact resistance	≤0,1	≤0,1	≤0,1	≤0,1	≤0,1	≤0,1	≤0,1
Insulation resistance	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
Copper wire specification	AWG 22	AWG 22	AWG 22	AWG 22	AWG 22	AWG 22	AWG 22