

Termosztát KSD9700 250V/10A, NC

Termék kódok:

Termékkód: AM9521

EAN13: -

HS kód: 90321020



A termék jellemzői:

Jelenlegi: Max. 10 A

Feszültség: 250 V AC

Kapcsolatba lépni: NC (általában zárt)

Borító: IP65

Termékjellemzők:

Működési hőmérséklet: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C, 250 °C

Termékleírás:

Teljesen kapszulázott termosztát ipari minőségben. Az előírt hőmérséklet elérésekor kinyílik. Alacsonyabb hőmérsékleten a termosztát zárva van.

Minden típusú háztartási készülékre és elektronikus termékre alkalmazható. Például villanymotorok, fénycsövek, akkumulátortöltők, transzformátorok, szolenoidok, fűtőszőnyegek stb.

NC (normál zárt) áramkör

automatikus visszaállítás

üzemi feszültség 250V AC/ 125V AC

max. áram 10A

válaszadási sebesség $\leq 1^\circ\text{C}/\text{min}$

Áramköri ellenállás: $\leq 50\text{m}\Omega$

szigetelési ellenállás: $\geq 100\text{ M}\Omega$

élettartam: akár 10.000 kapcsolási ciklus
fémház

csapok elhelyezkedése: radiális
méret: 20x7.5x3.8 mm
kábel hossza: 70 mm
ár 1 darabra értendő

Működési hőmérséklet	A hőmérséklet visszaállítása	Működési hőmérséklet	A hőmérséklet visszaállítása
25±5°C	≥15°C	105 ±5°C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110 ±5°C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115 ±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120 ±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125 ±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130 ±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135 ±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145 ±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150 ±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155 ±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160 ±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165 ±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170 ±5°C	120±15°C
95 ±5°C	70±15°C	175 ±5°C	125±15°C
100 ±5°C	70±15°C	180 ±5°C	130±15°C

Termékgaléria:



