

STC-3008 digitális termosztát, kettős külső érzékelőkkel -55°C-+120°C, 230V

Termék kódok:

Termékkód: AM6955

EAN13: -

HS kód: 90321020

A termék jellemzői:

Feszültség: 220-240 V AC

Borító: IP22

A szonda típusa: NTC 3950 10K, 1%



Termékjellemzők:

Termékleírás:

A kettős termosztát két külső hőmérséklet érzékelővel és kimeneti relével lehetővé teszi a hőmérséklet szabályozását -55°C ~ 120°C tartományban 0,1°C felbontás mellett. Mindegyik termosztatikus egység külön-külön használható hűtésre vagy fűtésre. A pontosság nagyon jó a 0,1°C-os lépéskalibrációval. Az STC-3008 riasztási funkciót és relé késleltetést kapott percekben. A termosztát ellenálláshőmérséklet-érzékelőket tartalmaz, vízálló, rozsdamentes acél tokban, IP68-as védelemmel. 230V AC hálózatról működik.

Alkalmas keltetőbe, terráriumokba, hűtőládákba, hűtőkbe, kompresszorokba, 2 lépésben történő vezérlésre.

Paraméterek:

Teljesítményfelvétel: 3W

Állítható hőmérséklet: -50°C ~ 99,9°C (0,1°C felbontás)

Hőmérséklet mérési pontosság: ±1%

Hőmérséklet érzékelő: ellenállás NTC, 10kΩ, 0,5%

Kapcsolóérintkező: 250V AC 10A (ellenállásos terheléssel!)

Reléérintkező típusa: kapcsolás

Üzemi hőmérséklet: 0 ~ 60°C

Kijelző színe: piros

Méret: 75 x 34,5 x 85 mm

A panelen lévő furat méretei: 71 x 29 mm

Súly: 138g

Használati útmutató:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a felfelé mutató nyíllal jelölt gombot, a kijelzőn a hőmérséklet villogni kezd. A nyíl gombokkal állítsa be a hőmérsékletet.

Ha az indítási érték kisebb, mint a kívánt hőmérséklet, a készülék automatikusan elindítja a fűtést. Ha az indítási érték magasabb, mint a kívánt hőmérséklet, a készülék automatikusan hűteni kezd.

Indítási hőmérséklet beállításai:

Nyomja meg egyszer a felfelé mutató nyíl gombot a kezdő hőmérséklet megjelenítéséhez. Nyomja meg a gombot 3 másodpercig egy másik kívánt hőmérséklet beállításához. Mentse el a hőmérsékletet a felfelé mutató nyíl gomb hosszú lenyomásával.

A kívánt hőmérséklet beállítása:

Nyomja meg a lefelé mutató nyíl gombot a beállított hőmérséklet megjelenítéséhez. Nyomja meg ezt a gombot 3 másodpercig a kívánt hőmérséklet beállításához. Mentse el a hőmérsékletet a lefelé mutató nyíl gomb hosszú lenyomásával.

P0 - Kompresszor késleltetés 1 - 0-60 perc (gyári beállítás 0 perc)

P1 - Kompresszor késleltetés 2 - 0-60 perc (gyári beállítás 0 perc)

P2 - Magas hőmérséklet riasztás - -55-120°C (gyári beállítás 120°C)

P3 - Alacsony hőmérséklet riasztás - -55-120°C (gyári beállítás -55°C)

Tartozékok a csomagban: 2x vízálló NTC érzékelő, 1m

Termékgaléria:

