

# TY20 csavaros panel kábelcsatlakozó, IP68

## Termék kódok:

Termékkód: AM3071

EAN13: -

HS kód: 85369010

## A termék jellemzői:

Tok anyaga: Műanyag

Borító: IP68

Építkezés: Csavarozással



## Termékjellemzők:

Csapok száma: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin,  
6-pin, 7-pin

## Termékleírás:

Vízálló dokkolócsatlakozó 6-11,5 mm átmérőjű vezetékhez.  
Csavarozható kialakítás. Aranyozott érintkezők.

Védettség: IP68Működési

hőmérséklet: -20 - 110°CRelatív

páratartalom: 90% - 95%Anyag

: Poliamid

A csomag tartalmazza a hím és a nőstény csatlak

ozót.

Típus: TY20	2-tűs	3-tűs	4-tűs	5-tűs
Az érintkezők átmérője	2.8mm	2.8mm	2.8mm	1.8mm

Max. áram	25A	25A	25A	10A
Max. feszültség	380V	380V	380V	380V
Maximális kábel keresztmetszet	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>

## Termékgaléria:



1100	02	03	04	1100	02	03	04
Cable length (mm) 01.000 01.000 01.000 01.000 01.000 01.000 01.000 01.000 Rated current (A) 10A 10A 15A 15A 10A 10A 15A 15A Operating voltage (V AC) 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V Breakdown voltage (V AC) 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V Cable cross-section (mm <sup>2</sup> ) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Cable temperature (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 Max. operating temperature (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100							
1120	02	03	04	05	06	07	08
Cable length (mm) 01.000 01.000 01.000 01.000 01.000 01.000 01.000 01.000 Rated current (A) 10A 10A 15A 15A 10A 10A 15A 15A Operating voltage (V AC) 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V Breakdown voltage (V AC) 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V Cable cross-section (mm <sup>2</sup> ) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Cable temperature (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 Max. operating temperature (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100							