

# LED kijelző hangjelzővel AD16-16SM, 16 mm-es furatátmérőhöz

## Termék kódok:

Termékkód: AM5979

EAN13: -

HS kód: 85414100

## A termék jellemzői:

Borító: IP40

Szerelési furat: 16 mm



## Termékjellemzők:

Feszültség: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,  
220-250 V AC

Háttérvilágítás színe: Piros, Zöld, Sárga

## Termékleírás:

Az AD16-16SM beépített zümmerrel ellátott LED-jelzőfényt korlátozott szerelési hellyel rendelkező vezérlőpanelek, kapcsolótáblák és elektronikus eszközök állapotának optikai és akusztikus jelzésére tervezték. A kisebb, 16 mm-es rögzítőfuratnak köszönhetően különösen alkalmas kompakt alkalmazásokhoz, ahol egyértelmű vizuális jelzésre van szükség, amelyet szakaszos hangjelzés egészít ki.

## Műszaki adatok

- Üzemi feszültség: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (a kiválasztott változattól függően)
  - Fogyasztás: 1 W
  - Fényerő: 500 cd
  - LED élettartam: 30 000 óra
  - Hangjelzés hangereje (10 cm távolságból): 85 dB
  - Hangfrekvencia: 2500 Hz
  - Hangjelzés: szaggatott hang
  - Elülső átmérő: 19 mm
  - Testhossz: 55 mm
-

- Rögzítőfurat átmérője: 16 mm
- Súly: 32g
- Védelem: IP40
- Csatlakozók: csavaros sorkapocs

### Funkciók és jellemzők

- LED-es jelzés és hangjelzés kombinációja egyetlen elemben
- Beépített berregő szakaszos hanggal a jobb állapotfelismerés érdekében
- Kompakt méretek kisebb vezérlőpanelekhez
- LED technológia hosszú élettartammal és stabil fényteljesítménnyel
- Könnyű panelszerelés egy Ø 16 mm-es furat segítségével
- A vezetékek egyértelmű csatlakoztatása sorkapocs segítségével

### Ideális a következőkhöz:

- Kompakt vezérlőpanelek és műszerfalak
- Elektronikus és laboratóriumi berendezések
- Üzemi és hibaállapotok jelzése
- Automatizálási és vezérlőrendszerek
- Korlátozott szerelési helyvel rendelkező alkalmazások

### A csomag tartalma

- LED kijelző hangjelzővel AD16-16SM

### Miért válassza ezt a terméket?

- A kis, Ø 16 mm-es rögzítőfurat helyet takarít meg a panelben
- Megbízható fény- és hangjelzés kombinációja
- Széles feszültségválaszték
- Könnyű telepítés és gyors csatlakoztatás
- Megfelelő megoldás standard beltéri alkalmazásokhoz IP40 védelemmel

### Termékgaléria:

