

KCD4 billenőkapcsoló, téglalap alakú, BE-KI-BE, pillanatműködésű (nem reteszelő), nyilak, fekete, 250V/15A

Termék kódok:

Termékkód: AM2740

EAN13: -

HS kód: 85365080



A termék jellemzői:

Jelenlegi: 15 A

Feszültség: Max. 250 V

Szín: Fekete

Csatlakozó: Faston 6,3 mm

Borító: IP20

Csapok száma: 6-pin

Termékjellemzők:

Termékleírás:

A KCD4 típusú téglalap alakú billenőkapcsoló panelre szerelhető, és három BE-KI-BE állásban kapcsolható áramkörökre. A kialakítás nem reteszelő (pillanatműködő), azaz elengedés után a kar visszatér a kiinduló helyzetébe. A nyíl piktogramok o > megkönnyítik a kezelő tájékozódását az irányvezérlés során.

Műszaki adatok

- Típus: KCD4
 - Érintkező funkció: BE-KI-BE (kapcsoló)
 - Kivitel: reteszelés (nyomaték) nélkül
 - Névleges terhelés: max. 250 V / 15 A
 - Névleges terhelés (alternatív): 125 V / 20 A
 - Érintkezők száma: 6 tűs
 - Csatlakozók: Faston 6,3 mm
 - Védelem: IP20
-

- Szín: fekete
- Jelölések a bölcson: nyilak o >
- Rögzítőfurat (kivágás): 29,5 x 22,4 mm
- Test méretei: 31 x 25 x 35 mm
- Beépítési magasság (a panelben szükséges mélység): 28 mm

Funkciók és jellemzők

- Háromállású BE-KI-BE kapcsoló az irányváltáshoz vagy két üzemmód semleges állással
- Nem reteszelő nyomatékú kialakítás rövid távú működéshez
- Panelre szerelés téglalap alakú kivágásban
- Gyorscsatlakozók 6,3 mm-es Faston lapos csatlakozókkal
- Piktogramok a bölcson az egyértelmű pozícióazonosítás érdekében

Ideális a következőkhöz:

- Vezérlőpanelek és kapcsolótáblák
- Egyenáramú motorok irányvezérlése (pl. előre/hátra) megfelelő kábelezéssel kombinálva
- Eszközmód-vezérlés középső kikapcsolt pozícióval
- Ipari és műhelyi alkalmazások, tesztberendezések

A csomag tartalma

- 1x KCD4 billenőkapcsoló

Miért válassza ezt a terméket?

- Szabványos KCD4 formátum a meglévő panelek egyszerű cseréjéhez
- Nyomatékos változat, amely alkalmas olyan vezérléshez, ahol vissza kell térni a kiindulási helyzetbe
- Egyszerű csatlakozás 6,3 mm-es Faston kábellel és gyors panelre szereléssel
- Világosan meghatározott rögzítőfurat és beépítési mélység a panelkialakításhoz

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Telepítés előtt ellenőrizze a rögzítőfurat méretét (29,5 x 22,4 mm) és a panelben szükséges 28 mm-es mélységet.
- A csatlakozásokhoz használja a megfelelő 6,3 mm-es Faston csatlakozókat és az alkalmazás aktuális terhelésének megfelelő méretű vezetékeket.
- Ellenőrizze az érintkezők csatlakozását méréssel, vagy az alkalmazásának kapcsolási rajza (BE-KI-BE, 6 tús) alapján.

Biztonsági figyelmeztetés

- A termék 220-250 VAC hálózati feszültségen történő használata esetén be kell tartani az elektromos berendezéseken végzett munka alapelveit. A telepítést és a szervizelést csak lekapcsolt tápellátás mellett végezze.
- Tartsa be az előírt szigetelési távolságokat, biztosítékokat és tokokat az adott alkalmazásnak megfelelően. Az IP20-as tokozás nem véd a víz behatolása ellen.

Termékgaléria:

