

D-SUB csatlakozó DE15 (DB15) 3 soros, vezetékvezetett, anya, anyákkal, csavarral

Termék kódok:

Termékkód: AM9094

EAN13: -

HS kód: 85369010

A termék jellemzői:

Csatlakozó: DE-15

Csapok száma: 15-pin

Típus: Nőstények

Építkezés: Csavarozással

Sorok száma: 3



Termékjellemzők:

Termékleírás:

A D-SUB DE15 adapter (gyakran VGA-ként emlegetik) lehetővé teszi mind a 15 jel gyors és tiszta kimenetét egy DE15 női csatlakozóról egy csavaros sorkapocsra. Alkalmos szervizcélokra, prototípuskészítésre és kábelezésre forrasztás nélkül. A kialakítás fém csatlakozót, ABS műanyag fedelet és rögzítőanyagot tartalmaz a fix rögzítéshez.

Műszaki adatok

- Csatlakozó típusa: D-SUB DE15 (VGA), anya
 - Csapok száma: 15
 - Csapok elrendezése: 3 sor
 - Méretek: 66 x 42 x 20 mm
 - Tűsorok közötti távolság: 2,84 mm
 - Vízszintes tűosztás sorban: 2,77 mm
 - Vezetékcsatlakozás: csavaros sorkapocs
 - Anyag: fém csatlakozó + műanyag fedél (ABS)
 - Rögzítés: integrált anyák D-SUB csavarokhoz
-

Funkciók és jellemzők

- DE15 anya - sorkapocs adapter egyedi vezetékek csatlakoztatásához
- A csavaros csatlakozók lehetővé teszik az ismételt bekötést forrasztás nélkül
- A műanyag burkolat védi a sorkapcsot és növeli a szerelvény mechanikai ellenállását
- D-SUB anyákkal fixen rögzíthető az ellendarabhoz
- A csatlakozó helyes megnevezése D-SUB DE15; a gyakorlatban a VGA esetében a DB15 jelölést használják, de ez technikailag nem pontos.

Ideális a következőkhöz:

- DE15 (VGA) interfésszel rendelkező eszközök szervizelése és diagnosztikája
- Jelek prototípusgyártása és laboratóriumi csatlakoztatása D-SUB-on keresztül
- Ipari alkalmazások, ahol a vezetők csavaros csatlakoztatása szükséges
- Gyors csatlakoztatás és vezetékezés tesztelése krimpelés vagy forrasztás nélkül

A csomag tartalma

- D-SUB DE15 anya csatlakozóblokkon, fedéllel

Miért válassza ezt a terméket?

- Mind a 15 érintkező egyértelmű elvezetése a csatlakozókhoz az áttekinthető vezetékezés érdekében
- Mechanikusan védett kialakítás ABS házban
- Standard DE15 csatlakozófelület fix rögzítési lehetőséggel anyákkal
- Megfelelő megoldás olyan telepítésekhez, ahol a szervizelhetőség és a gyors vezetékezési csere prioritás

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- A vezetékek csatlakoztatása előtt válassza le a készüléket a tápegységről, és ellenőrizze a csatlakozásokat a jel dokumentációjának megfelelően.
 - Ügyeljen a DE15 csatlakozók helyes kiosztására az egyes csatlakozókhoz a sorkapocs jelölése szerint.
 - Csupaszítsa le a vezetékeket a megfelelő hosszra, és óvatosan húzza meg a csatlakozókat, hogy elkerülje a vezeték vagy a csatlakozó sérülését.
 - Csatlakoztatás után zárja le a fedelet, és ellenőrizze, hogy a vezetékek nincsenek-e mechanikai igénybevételnek kitéve.
-

Biztonsági figyelmeztetés

- A termék jel- és kisfeszültségű alkalmazásokhoz készült az adott eszköznek megfelelően; ne használja közvetlen hálózati feszültséghez való csatlakoztatásra.
- Ne végezzen feszültség alatti csatlakozásokat, mert fennáll a csatlakoztatott eszközök károsodásának veszélye.

Termékgaléria:

