

# D-SUB csatlakozó DE15 (DB15) 3 soros, kábelezett, apa csavarokkal, csavaros típus

## Termék kódok:

Termékkód: AM4678

EAN13: -

HS kód: 85369010

## A termék jellemzői:

Csatlakozó: DE-15

Csapok száma: 15-pin

Típus: Férfi

Építkezés: Csavarozással

Sorok száma: 3



## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

A D-SUB DE15 csatlakozó (gyakran helytelenül DB15/VGA-ként emlegetik) gyors, forrasztásmentes vezetékcsatlakozásokat tesz lehetővé csavaros csatlakozók segítségével. Alkalmos szervizelésre, prototípusgyártásra és kábelezés átalakítására szabványos 15 tűs, rögzítőcsavaros apa csatlakozófelületre.

## Műszaki adatok

- Csatlakozó típusa: D-SUB DE15 (15 tűs, 3 soros), apa
- Rögzítés: rögzítőcsavarok a csatlakozón
- Vezetékcsatlakozás: csavaros sorkapocs
- Méretek: 76 × 42 × 20 mm
- Tűsorok közötti távolság: 2,84 mm
- Vízszintes tűosztás sorban: 2,77 mm
- Anyag: fém csatlakozó, műanyag fedél (ABS)

## Funkciók és jellemzők

---

- DE15 csatlakozó átalakítása sorkapoccsá az egyes jelek egyszerű csatlakoztatásához
- Forrasztásmentes szerelés, alkalmas ismételt vezetékezési változtatásokra
- Az ABS burkolat védi a csatlakozókat és a vezetékeket a mechanikai sérülésektől
- A rögzítőcsavarok javítják az ellendarabbal való csatlakozás mechanikai stabilitását

#### **Ideális a következőkhöz:**

- Szerviz- és tesztkészülékek DE15 interfésszel rendelkező eszközökhöz
- Jelvezetékek prototípus-készítése és laboratóriumi kábelezése
- Kábelezés csatlakoztatása D-SUB-hoz speciális kábel gyártása nélkül
- Ipari és mérési alkalmazások 15 tűs D-SUB interfész használatával

#### **A csomag tartalma**

- D-SUB DE15 apa csatlakozóval, sorkapoccsal a házban

#### **Miért válassza ezt a terméket?**

- Technikailag helyes DE15 kialakítás (15 tű 3 sorban) a szokásos megfelelőekkel való kompatibilitás érdekében
- Gyors és egyértelmű bekötés csavaros csatlakozókon keresztül
- Kompakt méretek és a csatlakozó mechanikus rögzítése csavarokkal
- Megfelelő megoldás ideiglenes és állandóbb telepítésekhez forrasztás nélkül

#### **Telepítési és üzemeltetési utasítások**

- A vezetékek csatlakoztatása előtt lazítsa meg a csatlakozócsavarokat, helyezze be a lecsupaszított vezetéket, és húzza meg a csavart megfelelő erővel.
- Javasoljuk, hogy az alkalmazás és az eszköz kapcsolási rajza alapján ellenőrizze a csatlakozókiosztást.
- A vezetékek csatlakoztatása után zárja le a fedelet, és rögzítse a mellékelt csavarokkal.
- Az ellendarabbal való csatlakoztatáskor húzza meg a csatlakozó rögzítőcsavarjait a stabil érintkezés érdekében.

#### **Biztonsági figyelmeztetés**

- A termék jel- és kifestültségű alkalmazásokhoz készült; ne használja közvetlen hálózati feszültséghez való csatlakoztatásra.
  - A készülék kezelése előtt válassza le a tápellátást, és kerülje el a rövidzárlatot a csatlakozók között.
-

- Gondoskodjon a kábelezés feszültségmentesítéséről, hogy a vezetékek ne lazuljanak meg a csatlakozókban.

## Termékgaléria:

