

D-SUB csatlakozó DE15 (DB15) 3 soros, kábel, apa anyákkal, csavarral

Termék kódok:

Termékkód: AM0159

EAN13: -

HS kód: 85369010

A termék jellemzői:

Csatlakozó: DE-15

Csapok száma: 15-pin

Típus: Férfi

Építkezés: Csavarozással

Sorok száma: 3



Termékjellemzők:

Termékleírás:

A DE15 típusú D-SUB csatlakozó (gyakran VGA-ként emlegetik) hím kivitelben a vezetékek gyors, forrasztás nélküli lezárására és csatlakoztatására szolgál. A műanyag fedéllel és az integrált csavaros sorkapoccsal ellátott kialakítás megkönnyíti az összeszerelést szervizalkalmazásokban, prototípuskészítésben és kábeladapterek gyártásában.

Műszaki adatok

- Csatlakozó típusa: D-SUB DE15 (3 soros), apa
- Csapok száma: 15
- Méretek: 66 × 42 × 20 mm
- Tűsorok közötti távolság: 2,84 mm
- Vízszintes tűosztás sorban: 2,77 mm
- Anyag: fém csatlakozó + műanyag fedél (ABS)
- Rögzítés: menetes anyákkal ellátott csatlakozó (süllyesztett fejű csavarokhoz)

Funkciók és jellemzők

- Csavaros sorkapcsok vezetékek forrasztás nélküli csatlakoztatásához
- Védőburkolat mechanikus zárashoz és alapvető vezetékvédelemhez
- Fém árnyékolt csatlakozótest szabványos D-SUB telepítésekhez
- Jelvezetékek adaptereinek és szervizcsatlakozóinak gyártására alkalmas

Ideális a következőkhöz:

- VGA (DE15) kábeladapterek és tesztberendezések
- Szerviz- és laboratóriumi kábelezés, ahol gyors összeszerelésre van szükség
- Prototípuskészítés és ideiglenes jelösszeköttetés D-SUB interfészen keresztül
- D-SUB csatlakozókat használó ipari és mérési alkalmazások

A csomag tartalma

- D-SUB DE15 apa csatlakozó sorkapocccsal és fedéllel

Miért válassza ezt a terméket?

- Technikailag helyes DE15 kialakítás (3 sor, 15 tűs) VGA interfészhez
- A forrasztásmentes szerelés csökkenti a telepítési időt és leegyszerűsíti a szervizelést
- Az ABS ház kompakt kialakítást és mechanikai védelmet biztosít
- A menetes anyák lehetővé teszik a szabványos rögzítést a D-SUB csatlakozóban

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Összeszerelés előtt ellenőrizze a csatlakozók számozását és a vezetékek kiosztását az alkalmazásnak megfelelően.
- Csupaszítsa le a vezetékeket a megfelelő hosszra, és húzza meg erősen a csatlakozókat, hogy elkerülje a kilazulást.
- Csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy nem nyúlnak-e ki vezetékek a házba, és nincs-e rövidzárlat.
- Rögzítse a csatlakozót az ellendarabban az oldalsó anyákkal, hogy minimalizálja a vezetékek terhelését.

Biztonsági figyelmeztetés

- A termék elsősorban jelátviteli alkalmazásokhoz készült; használat előtt ellenőrizze az elektromos paramétereket és a kábelezéshez való alkalmasságot.
 - A telepítést áramtalanított állapotban végezze, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy a rövidzárlatot.
-

Termékgaléria:

