

Tápellátás 24V, 10A - 240W, aktív hűtéssel

Termékkód: AM4750

EAN13: -

HS kód: 85044090

Termékjellemzők:

A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 190V-265V AC, 50/60 Hz

Kimeneti feszültség: 24V DC

Kimeneti áram: 10A

Kimeneti teljesítmény: 240W

Borító: IP20



Termékleírás:

Kapcsolt ipari tápegység beépítésre vagy elosztószekrénybe. Ez a forrás ipari kivitelű, IP20-as védelemmel ellátott fém kerettel van lefedve, szabványos kapocsléccel rendelkezik, csavarokkal a bemeneti hálózati feszültség csatlakoztatására, beleértve a földelővezetékét és három pár egyenáramú kimeneti vezetékét. A forrás rövidzárlat-, túlfeszültség- és áram-túlterhelés-védelemmel rendelkezik. Az ipari forrást aktívan hűtik. Az áramforrás tartalmaz egy LED diódát, amely teljesítményjelzőként szolgál, valamint egy beállító trimmert, amelynek köszönhetően az áramforrás kimeneti feszültsége állítható.

Alkalmas például szervomotorok, otthoni automatizálás, bejárati kapuk és egyéb alkalmazások táplálására. Mindig számítson elegendő teljesítménytartalékra (20-25%), nem célszerű a forrást hosszú ideig üzemeltetni a teljesítménylehetőségek határán. További paraméterek ipari forrásait kínálatunkban találja.

Bemeneti feszültség: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Kimeneti feszültség: 24 V DC, max. 10A

Túltöltés elleni védelem

Túlfeszültség védelem

Rövidzárlat elleni védelem

Acel szerkezet

Tanúsítványok: CCC / FCC / CE, ROHS

Üzemi hőmérséklet: -30-50°C

Környezeti páratartalom: 0-95%

Csak belső használatra

Mérete: 160x100x50mm

