

Tápellátás 15V, 5A - 75W

Termék kódok:

Termékkód: AM7080

EAN13: -

HS kód: 85044090

A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 190V-265 V AC,
50/60 Hz

Kimeneti feszültség: 15 V DC

Kimeneti áram: 5 A

Kimeneti teljesítmény: 75 W

Borító: IP20



Termékjellemzők:

Termékleírás:

Kapcsolt ipari tápegység beépítésre vagy elosztószekrénybe. Ez a forrás ipari kivitelű, IP20-as védettségű fémkerettel van ellátva, szabványos kapocscsavarokkal rendelkezik a bemeneti hálózati feszültség csatlakoztatásához, beleértve a földelővezetékét és három pár egyenáramú kimeneti vezetékét. A forrás rövidzárlat-, túlfeszültség- és áram-túlterhelés-védelemmel rendelkezik. Az ipari forrást aktívan hűtik. Az áramforrás tartalmaz egy LED diódát, amely teljesítményjelzőként szolgál, valamint egy beállító trimmert, amelynek köszönhetően az áramforrás kimeneti feszültsége állítható.

Alkalmas például szervomotorok, otthoni automatizálás, bejárati kapuk és egyéb alkalmazások táplálására. Mindig számítson elegendő teljesítménytartalékra (20-25%), nem célszerű a forrást hosszú ideig üzemeltetni a teljesítménylehetőségek határán. További paraméterek ipari forrásait kínálatunkban találja.

Bemeneti feszültség: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Kimeneti feszültség: 15 V DC, max. 5A

Túltöltés elleni védelem

Túlfeszültség védelem

Rövidzárlat elleni védelem
Acel szerkezet
Tanúsítványok: CCC / FCC / CE, ROHS
Üzemi hőmérséklet: -30-50°C
Környezeti páratartalom: 0-95%
Csak belső használatra
Mérete: 159x99x50mm

Termékgaléria:

