

LED kijelző zümmerrel AD16-22SM, IP65, 22 mm-es furatátmérőhöz

Termék kódok:

Termékkód: AM5037

EAN13: -

HS kód: 85414100

A termék jellemzői:

Borító: IP65

Élettartam: 30.000 óra

Szerelési furat: 22 mm



Termékjellemzők:

Feszültség: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,
220-250 V AC

Háttérvilágítás színe: Piros, Zöld, Sárga

Termékleírás:

Az IP65-ös védettségű, beépített zümmerrel ellátott LED-jelző ipari kapcsolótáblák, vezérlőpanelek és gépek állapotának optikai és akusztikus jelzésére szolgál. A porral és fröccsenő vízzel szembeni fokozott ellenállás lehetővé teszi a használatot még igényesebb ipari környezetben is. A fényes LED és a szaggatott hangjelzés kombinációja azonnali és könnyen felismerhető jelzést biztosít.

Műszaki adatok

- Üzemi feszültség: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (a kiválasztott változattól függően)
 - Fogyasztás: 1 W
 - Fényerő: 500 cd
 - LED élettartam: 30 000 óra
 - Hangjelzés hangereje (10 cm távolságból): 85 dB
 - Hangfrekvencia: 2500 Hz
 - Hangjelzés: szaggatott hang
 - Elülső átmérő: 29 mm
-

- Testhossz: 66 mm
- Rögzítőfurat átmérője: 22 mm
- Súly: 46g
- Védelem: IP65
- Csatlakozók: csavaros sorkapocs

Funkciók és jellemzők

- Optikai és akusztikus jelzések kombinációja egyetlen elemben
- Beépített berregő tisztán hallható, szaggatott hanggal
- Zárt elülső kialakítás a por és a fröccsenő víz elleni védelem érdekében
- LED technológia hosszú élettartammal és alacsony fogyasztással
- Könnyű panelszerelés egy Ø 22 mm-es furat segítségével
- A vezetékek biztonságos és egyértelmű csatlakoztatása sorkapocs segítségével
- Alkalmas mind DC, mind AC tápegységhez, a változattól függően

Ideális a következőkhöz:

- Ipari kapcsolótáblák és vezérlőpanelek
- Poros vagy nedvességnek kitett gépek
- Figyelmeztető és hibajelzés
- Automatizálási technológia és gyártósorok
- Szabályozó és felügyeleti rendszerek igényesebb környezetekben

A csomag tartalma

- LED kijelző zümmerrel AD16-22SM, IP65

Miért válassza ezt a terméket?

- Fokozott tartósság az IP65 védelemnek köszönhetően
- Éles fény és tiszta hangjelzés
- Széles feszültségválaszték
- Könnyű beszerelés egy szabványos Ø 22 mm-es furatba
- Megbízható megoldás ipari és műszaki alkalmazásokhoz

Termékgaléria:

