

# 19 mm-es lyukátmérőjű berregő, rozsdamentes acél

## Termék kódok:

Termékkód: AM6324

EAN13: -

HS kód: 85414100



## A termék jellemzői:

Szín: Ezüst

Borító: IP65

Szerelési furat: 19 mm

Háttérvilágítás: Piros

## Termékjellemzők:

Feszültség: 12 V DC, 24 V DC, 220-250 V  
AC

## Termékleírás:

A beépített LED-es kijelzővel ellátott fém zümmer ipari alkalmazásokban, kapcsolótáblákban és vezérlőpanelekben használható akusztikus és optikai jelzésre. A teljes egészében fémből készült rozsdamentes acél kialakításnak és az IP65-ös védelemnek köszönhetően poros és nedves környezetben is alkalmas. A szaggatott hangjelzés a piros LED-del kombinálva azonnali és könnyen felismerhető állapotjelzést biztosít.

## Műszaki adatok

- Üzemi feszültség: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (a kiválasztott változattól függően)
  - Maximális áram: 20 mA
  - Hangjelzés hangereje (10 cm távolságból): 85 dB
  - Hangfrekvencia: 2500 Hz
  - Hangjelzés: szaggatott hang
  - LED színe: piros
  - Elülső átmérő: 22 mm
  - Teljes hossz: 35 mm
-

- Rögzítőfurat átmérője: 19 mm
- Menet: M19 × 1
- Súly: 48g
- Test anyaga: rozsdamentes acél
- Védelem: IP65
- Üzemi hőmérséklet: –25 °C és +80 °C között
- Csatlakozók: csavaros sorkapocs

### Funkciók és jellemzők

- Akusztikus és optikai jelzések kombinációja egyetlen elemben
- Teljesen fémből készült kialakítás, amely nagy mechanikai ellenállást biztosít
- Szaggatott hangjelzés a riasztási állapotok jobb felismerése érdekében
- Piros LED a tiszta vizuális jelzéshez
- Zárt kialakítás, alkalmas poros és párás környezetbe
- Könnyű panelszerelés egy Ø 19 mm-es furat segítségével
- Biztonságos vezetékcsatlakozás csavaros csatlakozókkal

### Ideális a következőkhöz:

- Ipari kapcsolótáblák és vezérlőpanelek
- Gépek és gyártástechnológia
- Figyelmeztető és hibajelzés
- Automatizálási és vezérlőrendszerek
- Kültéri és zord ipari környezetek

### A csomag tartalma

- Fém csengő LED kijelzővel

### Miért válassza ezt a terméket?

- Tartós rozsdamentes acél kivitel hosszú élettartammal
- Megbízható fény- és hangjelzés
- Magas szintű IP65 védelem zord körülményekhez
- Kompakt méretek és szabványos 19 mm-es Ø rögzítőfurat
- Professzionális ipari alkalmazásokhoz alkalmas

### Termékgaléria:



