

16 mm-es lyukátmérőjű berregő, rozsdamentes acél

Termék kódok:

Termékkód: AM7014

EAN13: -

HS kód: 85414100



A termék jellemzői:

Szín: Ezüst

Borító: IP65

Szerelési furat: 16 mm

Háttérvilágítás: Piros

Termékjellemzők:

Feszültség: 12 V DC, 24 V DC

Termékleírás:

A 16 mm-es rögzítőfuratba illeszkedő, beépített LED-es kijelzővel ellátott fém zümmer ipari kapcsolótáblákban, vezérlőpanelekben és kompakt eszközökben használható akusztikus és optikai jelzésre. A rozsdamentes acél háznak és az IP65-ös védelemnek köszönhetően poros és nedves környezetben is alkalmas. A szakaszos hangjelzés a LED-es jelzéssel kombinálva egyértelmű és azonnali értesítést nyújt az eszköz állapotáról.

Műszaki adatok

- Üzemi feszültség: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (a kiválasztott változattól függően)
 - Maximális áram: 20 mA
 - Hangjelzés hangereje (10 cm távolságból): 85 dB
 - Hangfrekvencia: 2500 Hz
 - Hangjelzés: szaggatott hang
 - LED színe: piros
 - Elülső átmérő: 18 mm
 - Teljes hossz: 35 mm
 - Rögzítőfurat átmérője: 16 mm
-

- Menet: M16 × 1
- Súly: 42g
- Test anyaga: rozsdamentes acél
- Védelem: IP65
- Üzemi hőmérséklet: –25 °C és +80 °C között
- Csatlakozók: csavaros sorkapocs

Funkciók és jellemzők

- Akusztikus és optikai jelzések kombinációja egyetlen elemben
- Teljesen fémből készült, rozsdamentes acélból készült, nagy mechanikai ellenállással
- Szaggatott hangjelzés a tiszta figyelmeztető jelzéshez
- LED kijelző a világos vizuális állapotjelzéshez
- Zárt konstrukció, alkalmas poros és párás környezetbe
- Kompakt méretek, alkalmasak korlátozott helyigényű panelekhez
- Könnyű panelszerelés egy Ø 16 mm-es furat segítségével

Ideális a következőkhöz:

- Kompakt ipari vezérlőszekrények
- Gépvezérlő és jelzőpanelek
- Figyelmeztető és hibajelzés
- Automatizálási és vezérlőrendszerek
- IP65 magas szintű védelmet igénylő alkalmazások

A csomag tartalma

- Fém csengő LED kijelzővel
- Rögzítőanyák panelre szereléshez
- Tömítőelem az IP65 védelem biztosításához

Miért válassza ezt a terméket?

- Tartós rozsdamentes acél kivitel hosszú élettartammal
- Megbízható hang- és fényjelzés kombinációja
- Magas szintű IP65 védelem a nehéz üzemi körülményekhez
- A kis, Ø 16 mm-es rögzítőfurat helyet takarít meg a panelben
- Professzionális ipari használatra alkalmas

Termékgaléria:



