

# Tápcsatlakozó aljzat 28,8V, 2A, 5,5x2,1mm, töltő ólom akkumulátorokhoz

## Termék kódok:

Termékkód: AM5665

EAN13: -

HS kód: 85044090

## A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 100-240 V AC,  
50/60 Hz

Kimeneti feszültség: 28,8 V DC

Kimeneti áram: 2 A

Kimeneti teljesítmény: 63 W

A kábel hossza: 120 cm

Csatlakozó: 5,5x2,1 mm

Borító: IP22



## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

A prémium 28,8 V-os ólom-savas akkumulátortöltő tökéletes választás elektromos járművek széles skálájához, például kerekesszékekhez, golfkocsikhoz és elektromos robogókhoz. A fejlett technológiáknak és az intelligens töltésnek köszönhetően biztosítja az akkumulátorok gyors, hatékony és biztonságos töltését.

## Fő előnyei:

- **Gyors töltés:** A gyorstöltés funkció időt takarít meg, és lehetővé teszi, hogy a lehető leghamarabb újramezdhessen a működést.
- **Intelligens töltésjelző:** Világosan megjeleníti az aktuális töltöttségi állapotot, így mindig tudja, hogy az akkumulátor készen áll.
- **Maximális védelem:** A biztonsági rendszer túlfeszültség (OVP),

túláram (OCP), túlterhelés (OLP) és rövidzárlat (SCP) védelmet foglal magában, biztosítva az akkumulátor hosszú élettartamát és biztonságát a töltés során.

Ez a töltő ideális választás mindazok számára, akik megbízható, gyors és biztonságos megoldást keresnek az ólom-savas akkumulátorok töltésére. Kompakt kialakításának és könnyű kezelhetőségének köszönhetően elektromos járművének nélkülözhetetlen segítője lesz.

### **Útmutató és karbantartás:**

1. Az akkumulátor töltésekor először csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz, majd a hálózathoz. Töltés után először húzza ki a hálózatot, majd a töltőt az akkumulátorról. A szakszerűtlen leválasztás károsíthatja az akkumulátort.
2. Folytassa a töltést 2-3 órán keresztül, miután a LED zöldre vált.
3. Száraz környezetben töltse.
4. Ha nem használja a töltőt, kérjük, időben válassza le.
5. Töltse fel az akkumulátort, mielőtt teljesen lemerülne, hogy elkerülje a sérülését.

### **Paraméterek:**

Bemeneti feszültség: 100-240 V AC, 47-63 Hz.  
Kimeneti feszültség: 28,8V DC, 2A  
Csatlakozó mérete 5,5 mm (külső átmérő) x 2,1 mm (belső átmérő)  
A pozitív pólus a belső héjon található.

### **A csomag tartalma:**

- Akkumulátor töltő
- Felhasználói kézikönyv

### **Termékgaléria:**