

Digitális termosztát DTC1110 külső érzékelővel -40°C - +99°C, 230V

Termék kódok:

Termékkód: AM7416

EAN13: -

HS kód: 90321020



A termék jellemzői:

Feszültség: 220-240 V AC

Kezdő hőmérséklet: -50°C - 99 °C

Borító: IP22

A szonda típusa: NTC 3950 10K, 1%

Termékjellemzők:

Termékleírás:

A DTC1110 egy fejlett digitális termosztát, amely megbízható megoldást kínál a hőmérséklet szabályozására az alkalmazások széles körében. Modern kialakításának, nagy pontosságának és könnyű kezelhetőségének köszönhetően ideális választás otthonokba, műhelyekbe, ipari műveletekbe és egyéb környezetekbe.

Főbb jellemzők:

- **Széleskörű alkalmazás:** Különböző területeken használható, az otthoni automatizálástól az ipari alkalmazásokig.
- **Biztonságos kialakítás:** A nem gyúlékony ABS anyagból készült héj biztosítja a biztonságos és megbízható működést.
- **Nagy pontosság:** Hőmérsékletmérés mindössze ± 1 °C eltéréssel.
- **Intelligens vezérlés:** hőmérséklet-visszajelzést használ a pontosabb szabályozás érdekében.

Műszaki adatok:

- **Típus:** DTC1110
 - **Teljesítmény:** AC 110-220V
-

- **Hőmérséklet-tartomány:** -40 °C és +99 °C között
- **Mérési pontosság:** ± 1 °C (-40 °C és +70 °C között)
- **Érzékelő hossza:** 100 cm
- **Méret:** 93 x 56 x 34 mm
- **Kimeneti kapacitás:**
 - Hűtés: 10 A/250 VAC
 - Fűtés: 10 A/250 VAC

Egyszerű beállítás és kezelés:

- **Paraméterek beállítása:** Állítsa be a kívánt hőmérsékletet, vagy állítsa be a paramétereket a gomb nyomva tartásával.
- **Fűtési és hűtési módok:** Automatikus váltás az üzemmódok között a beállított hőmérsékleti határértékeknek megfelelően.
- **Kijelzők:** A digitális kijelző mutatja az aktuális hőmérsékletet és a készülék állapotát.

Speciális funkciók:

- **Beállítások memória:** Az alapértelmezett beállítások visszaállítása hibák vagy áramkimaradás észlelésekor.
- **Riasztások:** Automatikus jelzés túlmelegedés vagy érzékelőhiba esetén ("HHH" vagy "LLL" kijelzés).
- **Hőmérséklet kalibrálás:** Lehetőség a mérés finomhangolására -10 °C és +10 °C között.

Biztonsági utasítások:

1. A vezetékvezést csak akkor végezze el, ha a tápfeszültség le van választva.
2. Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol az érzékelőt a tápkábelektől.
3. Ne használja a termosztátot párás környezetben vagy erős elektromágneses interferencia források közelében.

A csomag tartalma:

- 1x DTC1110 digitális termosztát
- 1x hőmérséklet szonda

Termékgaléria:

