

Tápellátás 72V, 20,8A - 1500W

Termék kódok:

Termékkód: AM1818

EAN13: -

HS kód: 85044090

A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 190V-265 V AC,
50/60 Hz

Kimeneti feszültség: 72 V DC

Kimeneti áram: 20,8 A

Kimeneti teljesítmény: 1500 W

Borító: IP20



Termékjellemzők:

Termékleírás:

Kapcsolt ipari tápegység beépítésre vagy elosztószekrénybe. Ez a forrás ipari kivitelű, IP20-as védelemmel ellátott fém keret borítja, szabványos kapocscsavarokkal rendelkezik a bemeneti hálózati feszültség csatlakoztatásához, beleértve a földelővezetékét és három pár egyenáramú kimeneti vezetékét. A forrás rövidzárlat-, túlfeszültség- és áram-túlterhelés-védelemmel rendelkezik. Az ipari forrást aktívan hűtik. A forrás része egy LED dióda, amely teljesítményjelzőként szolgál, és egyben beállító trimmer is, melynek köszönhetően a forrás kimeneti feszültsége állítható.

Alkalmas például szervomotorok, otthoni automatizálás, bejárati kapuk és egyéb alkalmazások táplálására. Mindig számítson elegendő teljesítménytartalékra (20-25%), nem célszerű a forrást hosszú ideig üzemeltetni a teljesítménylehetőségek határán. Egyéb paraméterek további ipari forrásait kínálatunkban találja.

Bemeneti feszültség: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Kimeneti feszültség: 72 V DC, max. 20,8A

Túlterhelés elleni védelem

Túlfeszültség elleni védelem

Rövidzárlat elleni védelem
Fém konstrukció
Tanúsítványok: CCC / FCC / CE, ROHS
Üzemi hőmérséklet: -30-50°C
Környezeti páratartalom: 0-95%
Csak belső használatra
Mérete: 240x125x76mm

Termékgaléria:

