

Tápegység 0-110V DC, 13.6A - 1500W, 1 kimenet

Termék kódok:

Termékkód: AM9698

EAN13: -

HS kód: 85044090

A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 180-264 V AC,
45-65 Hz

Kimeneti feszültség: 0-110 V DC

Kimeneti áram: 13,6 A

Kimeneti teljesítmény: 1500 W

Borító: IP20



Termékjellemzők:

Termékleírás:

Kapcsolóüzemű ipari tápegység, telepítésre vagy elosztószekrényekbe tervezve. Ez a tápegység ipari kialakítású, IP20-as védettségű fém kerettel rendelkezik, szabványos, csavaros csatlakozóblokkal rendelkezik a bemeneti hálózati feszültség csatlakoztatásához, beleértve a földelővezetéket és egy egyenfeszültségű kimenetet. A tápegység rövidzárlatvédelemmel, túlfeszültségvédelemmel és áramterhelés elleni védelemmel rendelkezik. Az ipari forrást aktívan hűtik. A tápegység tartalmaz egy LED diódát, amely a tápegység állapotát jelzi, és egy beállító trimmert, amely lehetővé teszi a tápegység kimeneti feszültségének beállítását.

Alkalmas például szervomotorok, otthonautomatizálási rendszerek, bejárati kapuk és egyéb alkalmazások meghajtására. Mindig számoljon elegendő energiatartalékkal (20-25%), nem célszerű az áramforrást hosszú ideig a teljesítményképességének határán üzemeltetni. További paraméterekkel rendelkező ipari forrásokat találhat kínálatunkban.

Bemeneti feszültség: 190-240V AC, 47-63Hz.

Kimeneti feszültség: 0-110 V DC, max. 13,6 A

Hatékonyág: 87%

Túlterhelésvédelem (105%-150%), túlfeszültség, rövidzárlat (automatikus helyreállítás)

Túlmelegedés elleni védelem: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (50°C alatt visszaáll)

2G rezgésre tesztelve (10-500Hz/10perc)

Szigetelési ellenállás: I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm/500VDC

Fém szerkezet

Üzemi hőmérséklet: 0~50°C

Környezeti páratartalom: 0~95%

Kizárólag beltéri használatra (IP20 védelem)

Méret: 277x155x70mm

Termékgaléria:

