

Vezeték nélküli CCT LED vezérlő, 12-24V, RJ45 szinkronizációval

Termék kódok:

Termékkód: AM3229

EAN13: -

HS kód: 94059900

A termék jellemzői:

Feszültség: 12-24 V DC

Borító: IP22



Termékjellemzők:

Termékleírás:

Fejlett, 3 csatornás CCT LED vezérlő vezeték nélküli RF vezérléssel, amely lehetővé teszi a CCT LED szalagok független vezérlését. Alkalmos LED szalagokhoz, modulokhoz vagy állandó feszültségű fényfüzerekhez. Az integrált RJ45 interfésznek köszönhetően támogatja több egység szinkronizálását nagyméretű telepítésekben.

Műszaki adatok

- Tápfeszültség: DC 12V-24V (széles tartomány)
- Kimeneti teljesítmény: 12V: $\leq 360W$, 24V: $\leq 720W$
- Kimenet: 3 csatorna (CCT)
- Kimeneti áram: $\leq 10A$ csatornánként
- Csatlakozás típusa: közös anód
- Színskála: 256 szint
- Sebességszintek: 100 szint
- PWM frekvencia: 400Hz
- Készenléti energiafogyasztás: 1 W
- Üzemi hőmérséklet: -20 és 60 °C között
- Méretek: 91 × 88 × 24 mm
- Nettó tömeg: 180 g
- Távirányító frekvenciája: 433,92 MHz
- RF vezérlési tartomány: ≤ 20 m

- Vezérlő tápegység: 3x AAA, 1.5V
- Szinkronizációs hálózat hossza (RJ45): max. 80 m az egységek között
- Módok száma: 18 (7 statikus, 11 dinamikus)

Funkciók és jellemzők

- Vezeték nélküli rádiófrekvenciás vezérlés érintőkerékkel és folyamatos szabályozással
- Áramkimaradás utáni utolsó beállítás memóriája
- Módok: statikus színek, lágy átmenetek, ugrásos átmenetek, stroboszkóp stb.
- Lehetőség van a gombok folyamatos lenyomva tartására a sebesség vagy a fényerő szabályozásához
- Több egység zökkenőmentes szinkronizálása RJ45 hálózaton keresztül
- Nincs irányvezérlés - akadályokon keresztül is működik

Ideális a következőkhöz:

- CCT LED szalagok, LED modulok és fényfüzérék
- Belső világítás, dekoráció és bútorok
- Többzónás építészeti projektek
- Kirakatok, szállodák, csarnokok, színpadok szinkronvilágítása

A csomag tartalma

- 1x LED vezérlő RJ45 szinkronizációval
- 1x érintős rádiófrekvenciás távirányító (elemek nélkül)
- 1x használati útmutató

Termékgaléria:

