

Vezeték nélküli egyszínű LED vezérlő, 12-24V, RJ45 szinkronizációval

Termék kódok:

Termékkód: AM5129

EAN13: -

HS kód: 94059900

A termék jellemzői:

Feszültség: 12-24 V DC

Borító: IP22



Termékjellemzők:

Termékleírás:

Fejlett, 3 csatornás, egyszínű LED vezérlő vezeték nélküli RF vezérléssel, amely lehetővé teszi az egyszínű LED szalagok független vezérlését. Alkalmas LED szalagokhoz, modulokhoz vagy állandó feszültségű fényfüzerekhez. Az integrált RJ45 interfésznek köszönhetően támogatja több egység szinkronizálását nagyméretű telepítésekben.

Műszaki adatok

- Tápfeszültség: DC 12V-24V (széles tartomány)
- Kimeneti teljesítmény: 12V: $\leq 360W$, 24V: $\leq 720W$
- Kimenet: 3 csatorna (csak egy színű)
- Kimeneti áram: $\leq 10A$ csatornánként
- Csatlakozás típusa: közös anód
- Színskála: 256 szint
- Sebességszintek: 100 szint
- PWM frekvencia: 400Hz
- Készenléti energiafogyasztás: 1 W
- Üzemi hőmérséklet: -20 és 60 °C között
- Méretek: 91 × 88 × 24 mm
- Nettó tömeg: 180 g
- Távirányító frekvenciája: 433,92 MHz
- RF vezérlési tartomány: ≤ 20 m

- Vezérlő tápegység: 3x AAA, 1.5V
- Szinkronizációs hálózat hossza (RJ45): max. 80 m az egységek között
- Módok száma: 18 (7 statikus, 11 dinamikus)

Funkciók és jellemzők

- Vezeték nélküli rádiófrekvenciás vezérlés érintőkerékkel és folyamatos szabályozással
- Áramkimaradás utáni utolsó beállítás memóriája
- Módok: fényerőszabályozás, stroboszkóp stb.
- Lehetőség van a gombok folyamatos lenyomva tartására a sebesség vagy a fényerő szabályozásához
- Több egység zökkenőmentes szinkronizálása RJ45 hálózaton keresztül
- Nincs irányvezérlés - akadályokon keresztül is működik

Ideális a következőkhöz:

- Egyszínű LED szalagok, LED modulok és fényfüzérek
- Belső világítás, dekoráció és bútorok
- Többzónás építészeti projektek
- Kirakatok, szállodák, csarnokok, színpadok szinkronvilágítása

A csomag tartalma

- 1x LED vezérlő RJ45 szinkronizációval
- 1x érintős rádiófrekvenciás távirányító (elemek nélkül)
- 1x használati útmutató

Termékgaléria:

