

Fém kábeltömítés IP68, 180°C, PG menet

Termék kódok:

Termékkód: AM6583

EAN13: -

HS kód: 85444290

A termék jellemzői:

Borító: IP68

Üzemi hőmérséklet: -40°C - +180°C

Gyúlékonysági osztály: UL94V -2



Termékjellemzők:

Cérna: PG7-06, PG9-08, PG11-10,
PG13.5-12

Termékleírás:

A kábeltömítések teljesen lezártak és IP68-as besorolással rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a fém tömítőanyagok porállóak és védettek a folyamatos vízbe merítés hatásaival szemben. A CSS-PG kábeltömítések ideálisak zord környezeti körülményekhez és kültéri alkalmazásokhoz. Ellenállnak a sónak, alkoholnak, olajnak, zsírnak és a gyakori oldószereknek. Ideálisak zord ipari környezetbe. Páncélozatlan kábelekhez.

Anyag:

- **Az A, C és F alkatrészek** kiváló minőségű sárgarézből készülnek, nikkelezett felülettel
- **A B és D alkatrészek** hőálló szilikon gumiból készültek

Védettségi szint: IP68 - vízálló 5 bar nyomásig

Üzemi hőmérséklet: -40 °C-tól +180 °C-ig (rövid ideig +200 °C-ig)

Gyúlékonysági osztály: UL94V-2 - alacsony füst kibocsátású, halogénmentes kialakítás

1 darab ára

PG méret	Cikkszám	Kábelátmér ? (? mm)	C1 menetát mér? (mm)	C2 menethossz (mm)	A és F villáskulcs mérete (mm)
7. évfolyam	PG7 – 06	2,5 ~ 6	12,5	6	14 / 16
9. évfolyam	PG9 – 08	4 ~ 8	15.2	8	18 / 18
11. évfolyam	PG11 – 10	6 ~ 10	18.6	9	20 / 20
PG 13.5	PG13.5 – 12	7 ~ 12	20.4	9	23 / 22

Termékgaléria:

